

A close-up photograph of a heavy-duty metal vise. A custom-machined metal part, featuring a stepped profile and a series of small vertical pins at its base, is securely clamped in the vise's jaws. The vise itself has a dark, textured body and a grid of diamond-shaped inserts on its lower jaw. The background is blurred, showing a workshop environment.

6

SZCZĘKI MOCUJĄCE
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

BISON

BISON NIEUSTANNIE PRODUKUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI SZCZĘKI DO UCHWYTÓW TOKARSKICH - DOSKONALONYCH PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA I CENIONYCH ZA ICH JAKOŚĆ.

- Oferujemy szczęki mocujące do większości uchwytów tokarskich na całym świecie
- Szczęki produkowane przez BISON wykonane są z wysokiej jakości stali i aluminium
- Nasza oferta zawiera szczęki z wpustem i rowkiem oraz z metrycznym jak i z calowym zażębieniem szczęk
- Szlifowane ząbki w szczękach zapewniają dodatkową stabilność i dokładność mocowania obrabianego przedmiotu
- Oprócz standardowego programu szczęk, oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania dedykowane do konkretnych zastosowań

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST UTRZYMANIE POZYCJI ŚWIATOWEGO LIDERA W DOSTARCZANIU ROZWIĄZAŃ DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI Z NAJLEPSZYM WSPÓŁCZYNNIKIEM CENA/JAKOŚĆ !

NASZ DOTYCHCZASOWY PROGRAM ZOSTAŁ POSZERZONY O SZCZĘKI ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z UCHWYTAMI TAKICH PRODUCENTÓW JAK: SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, MMK-MATSUMOTO, RÖHM, SMW-AUTOBLOK, BERG.

BISON ПОСТОЯННО ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ И УВАЖАЕМЫХ ЗА ИХ КАЧЕСТВО.

- Предлагаем кулачки для большинства токарных патронов по всему Миру
- Кулачки производимые BISON, изготовлены из высококачественной стали и алюминия
- Наше предложение включает в себя кулачки со шпоночным пазом а также метрической и дюймовой насечкой зубья
- Отшлифованные зубья, кулачков обеспечивают дополнительную стабильность и точность крепления обрабатываемой детали
- Помимо стандартной программы кулачков, предлагаем нашим клиентам комплексные решения, предназначенные для специфических применений.

НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЮЮ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ПОЗИЦИИ МИРОВОГО ЛИДера В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ С ЛУЧШИМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО !

НАША СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРОГРАММА БЫЛА РАСШИРЕНА НА КУЛАЧКИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПАТРОНАМИ ТАКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАК: SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, MMK-MATSUMOTO, RÖHM, SMW-AUTOBLOK, BERG.



**NASZ NOWY PROGRAM SZCZĘK
ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.MYJAWFINDER.COM**

**НАША НОВАЯ ПРОГРАММА КУЛАЧКОВ
НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ
WWW.MYJAWFINDER.COM**





I SZCZĘKI DO UCHWYTÓW SAMOCENTRUJĄCYCH SPIRALNYCH BISON 244-255

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ САМОЦЕНТРИРУЮЩИХ СПИРАЛЬНЫХ BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	244-246
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	247
SZCZĘKI GÓRNE TWARDE КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ	248-249
SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)	250
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	251-252
SZCZĘKI DZIELONE TWARDE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ	253-254
SZCZĘKI DZIELONE MIĘKKIE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ	255

II SZCZĘKI DO UCHWYTÓW SAMOCENTRUJĄCYCH SPIRALNYCH CT BISON 256-257

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ САМОЦЕНТРИРУЮЩИХ СПИРАЛЬНЫХ CT BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	256
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	256
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	257

III SZCZĘKI DO UCHWYTÓW Z PODWÓJNYMI PROWADNICAMI BISON 258-260

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ С ДВОЙНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	258
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	259
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	260

IV SZCZĘKI DO UCHWYTÓW RÖHM ZG/ZGU-ZS/ZSU 261-264

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ RÖHM ZG/ZGU-ZS/ZSU

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	261
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	262
SZCZĘKI GÓRNE TWARDE КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ	263
SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)	263
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	264

V SZCZĘKI DO UCHWYTÓW SAMOCENTRUJĄCYCH ZĘBATKOWYCH BISON 265-268

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ САМОЦЕНТРИРУЮЩИХ КЛИНОРЕЕЧНЫХ BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	265
SZCZĘKI GÓRNE TWARDE КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ	265
SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)	266
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	267
SZCZĘKI DZIELONE TWARDE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ	268
SZCZĘKI DZIELONE MIĘKKIE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ	268

SZCZĘKI DO UCHWYTÓW SCHUNK, RÖHM, SMW-AUTOBLOK I FORKARDT DOSTĘPNE W ROZDZIALE C
КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ SCHUNK, RÖHM, SMW-AUTOBLOK I FORKARDT ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ C

VI SZCZĘKI DO UCHWYTÓW KOMBINOWANYCH BISON 269-270

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ КОМБИНИРОВАННЫХ BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	269
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	270
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	270

VII SZCZĘKI DO UCHWYTÓW Z NIEZALEŻNYM NASTAWIENIEM SZCZĘK BISON 271-279

КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ BISON

TYP SZCZĘK ТИП КУЛАЧКОВ	STRONA СТРАНИЦА
SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ	271
SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ	272
SZCZĘKI GÓRNE TWARDE КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ	272-274
SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)	275
SZCZĘKI PODSTAWOWE КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)	276-277
SZCZĘKI DZIELONE MIĘKKIE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ	278
SZCZĘKI DZIELONE TWARDE КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ	278-279

VII SZCZĘKI DO UCHWYTÓW Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM BISON КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ BISON 380-393

SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ 380-383

	OPIS ОПИСАНИЕ	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	DO 2405-K для типа 2405-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	380
S	DO 2405 для типа 2405	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	380
S	DO 2605-K для типа 2605-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	381
S	DO 2605 для типа 2605	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	381
S	DO 2409 для типа 2409	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	382
S	DO 2488 для типа 2488	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	383

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) 384-389

	OPIS ОПИСАНИЕ	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	DO 2105-K для типа 2105-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	384
S	DO 2105 для типа 2105	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	384
S	DO 2405-K для типа 2405-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	385
S	DO 2405 для типа 2405	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	386
S	DO 2605-K для типа 2605-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	387
S	DO 2605 для типа 2605	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	388
S	DO 2409 для типа 2409	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	389
S	DO 2488 для типа 2488	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	389

SZCZĘKI CHWYTAKOWE • КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ 390-393

	OPIS ОПИСАНИЕ	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	DO 2105-K для типа 2105-K	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	390-391
S	DO 2105 для типа 2105	CAŁOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	392-393

VIII SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) 294-313

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE • КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) 394-413

	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	294-297
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	298-307
S	CALOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	308-303
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	304-305
S	Z WPUSTEM I ROWKIEM С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА	STAL СТАЛЬ	306-311
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	312-313

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE BEZ OTWORÓW • КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ 314-317

	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	314-315
S	CALOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	316-317

SZCZĘKI MIĘKIE Z PEŁNYM CHWYTEM • КУЛАЧКИ МЯГКИЕ СЕГМЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ 318-323

	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	318-319
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	318-319
S	CALOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	320-321
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	320-321
S	Z WPUSTEM I ROWKIEM С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА	STAL СТАЛЬ	322-323
A		ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	322-323

IX SZCZĘKI GÓRNE TWARDE КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ 324-377

SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ 324-329

	WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ	MATERIAŁ МАТЕРИАЛ	STRONA СТРАНИЦА
S	METRYCZNA • 60° МЕТРИЧЕСКОЕ • 60°	STAL СТАЛЬ	324-325
S	CALOWA • 90° ДЮЙМОВОЕ • 90°	STAL СТАЛЬ	326-327
S	Z WPUSTEM I ROWKIEM С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА	STAL СТАЛЬ	328-329

X SZCZĘKI DO UCHWYTÓW Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY SZCZĘK I UCHWYTÓW ZĘBĄTKOWYCH КУЛАЧКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КУЛАЧКОВ И ДЛЯ ПАТРОНОВ КЛИНОРЕЕЧНЫХ 330-335

SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKIE • КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ 330-331



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE • КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ 332-333

SZCZĘKI PODSTAWOWE • КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ) 334-335

XI WKŁADKI TEOWE I AKCESORIA Т-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ И АКСЕССУАРЫ 336-348



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ-ОБРАТНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ




Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	h	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
32**, 35**	80	398535000900	32	11	28	6,0	6	6	9,5	21,0	4,0	0,03
3266	80	398535002400										
32**, 35**	100	398535010000	42	15	31	6,0	6	7	11,0	27,0	6,0	0,1
36**, 37**	100	398538197000										
3266	100	398535012600	51	20	40	8,0	8	8	13,0	33,5	7,0	0,2
32**, 35**	125	398535020200										
36**, 37**	125	398539020500	70	20	53	8,0	8	10	19,0	45,0	8,0	0,4
38**	125	398540020900										
3266	125	398535022800	85	25	54	9,0	10	12	23,0	57,0	8,0	0,5
32**, 35**	160	398535030400										
36**, 37**	160	398539030700	105	28	63	11,0	12	14	28,0	69,5	9,0	0,8
38**	160	398540030000										
3266	160	398535030400	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10,0	1,3
32**, 35**	200	398535040600										
36**, 37**	200	398539040900	145	36	92	15,0	14	22	36,0	99,0	12,0	2,4
38**	200	398540040200										
3266	200	398535040600	180	40	100	16,0	14	26	50,0	119,5	14,2	3,4
32**, 35**	250	398535050800										
36**, 37**	250	398539050000	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
38**	250	398540050400										
32**, 35**	315	398535060000	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
36**, 37**	315	398539060200										
38**	315	398540060600	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
32**, 35**	400	398535070100										
36**, 37**	400	398539070400	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
38**	400	398540070800										
32**, 35**	500	398535080300	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
36**, 37**	500	398539080600										
38**	500	398540080000	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
32**, 35**	630	398535090500										
36**, 37**	630	398539081900	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
38**	630	398534900900										
32**, 35**	800	398535090500	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
36**, 37**	800	398539081900										
38**	800	398534901100	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
32**, 35**	1000	398535201300										
36**, 37**	1000	398539082100	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
38**	1000	398534902400										

Ø 80 - 1000 mm



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNA
ПРЯМЫЕ ОБРАТНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	J	K	h	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
32**, 35**	80	● 398535100000	32	11	28	6,0	6	6	9,5	21,0	4,0	0,03
3266	80	○ 398535102500										
32**, 35**	100	● 398535110100										
37**	100	○ 398538198200	42	15	31	6,0	6	7	11,0	27,0	6,0	0,1
3266	100	○ 398535112700										
32**, 35**	125	● 398535120300										
36**, 37**	125	○ 398539120600	51	20	40	8,0	8	8	13,0	33,5	7,0	0,2
38**	125	○ 398540120000										
3266	125	○ 398535122900										
32**, 35**	160	● 398535130500										
36**, 37**	160	● 398539130800	70	20	53	8,0	8	10	19,0	45,0	8,0	0,4
38**	160	○ 398540130100										
3266	160	● 398535130500										
32**, 35**	200	● 398535140700										
36**, 37**	200	● 398539140000	85	25	54	9,0	10	12	23,0	57,0	8,0	0,5
38**	200	○ 398540140300										
3266	200	● 398535140700										
32**, 35**	250	● 398535150900										
36**, 37**	250	● 398539150100	105	28	63	11,0	12	14	28,0	69,5	9,0	0,8
38**	250	○ 398540150500										
32**, 35**	315	● 398535160000										
36**, 37**	315	○ 398539160300	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10,0	1,3
38**	315	○ 398540160700										
32**, 35**	400	● 398535170200										
36**, 37**	400	● 398539170500	145	36	92	15,0	14	22	36,0	99,0	12,0	2,4
38**	400	○ 398540170900										
32**, 35**	500	● 398535180400										
36**, 37**	500	○ 398539180700	180	40	100	16,0	14	26	50,0	119,5	14,2	3,4
38**	500	○ 398540180000										
32**, 35**	630	● 398535190600										
36**, 37**	630	○ 398539181000	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
38**	630	○ 398535197500										
32**, 35**	800	● 398535190600										
36**, 37**	800	○ 398539181000	225	50	110	16,0	14	28	66,0	149,0	14,2	5,8
38**	800	○ 398535198800										
32**, 35**	1000	● 398535211500										
36**, 37**	1000	● 398539182200	291	70	140	22,0	20	34	85,0	190,0	18,0	14,3
38**	1000	● 398535199000										




SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ODWRACALNE
 КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта
Ø 49 - 160 mm	3286	49	● 398539914200
	3286	60	● 398539915500
	3866	80	● 398541110600
	3867	85	● 398541160500
	3868	85	● 398541210700
	3866	100	● 398541120800
	3867	110	● 398541170700
	3866	125	● 398541130000
	3866	160	● 398541140100
	3867	160	● 398541180900





SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	h	kg / szt.
									кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта							
32**; 35**	80	● 398536000700	32	11	28	6,0	6	4,0	0,1
32**; 35**	100	● 398536010900	42	15	31	6,0	6	6,0	0,1
37**	100	○ 398539810000							
32**; 35**	125	● 398536020000							
36**; 37**	125	● 398539820200	51	20	40	8,0	8	7,0	0,3
38**	125	○ 398540220000							
32**; 35**	160	● 398536030200							
36**; 37**	160	● 398539830400	70	20	53	8,0	8	8,0	0,5
38**	160	○ 398540230200							
32**; 35**	200	● 398536040400							
36**; 37**	200	● 398539840600	85	25	54	9,0	10	8,0	0,8
38**	200	○ 398540240400							
32**; 35**	250	● 398536050600							
36**; 37**	250	● 398539850800	105	28	63	11,0	12	9,0	1,4
38**	250	● 398540250600							
32**; 35**	315	● 398536060800							
36**; 37**	315	● 398539860000	125	32	73	12,7	12	10,0	1,9
38**	315	● 398540260800							
32**; 35**	400	● 398536070000							
36**; 37**	400	● 398539870100	145	36	92	15,0	14	12,0	2,5
38**	400	○ 398540270000							
32**; 35**	500	● 398536080100							
36**; 37**	500	○ 398539880300	180	40	100	16,0	14	14,2	5,00
38**	500	○ 398540280100							
32**; 35**	630	● 398536090300							
36**; 37**	630	● 398539890500	225	50	110	16,0	14	14,2	8,4
38**	630	○ 398540290300							
32**; 35**	800	● 398536092900							
36**; 37**	800	● 398539891800	225	50	110	16,0	14	14,2	8,4
38** - 800	800	○ 398540291600							
32**; 35**	1000	○ 398536094400							
36**; 37**	1000	○ 398539892000	290	70	140	22,0	20	18,0	20,3
38**	1000	○ 398540292900							



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта																	кг / шт.
32**; 35**	125	398532820500	56	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	22,6	9	15	10,0	16,00	8,0	14,5	35,0	13,0	0,2
36**; 37**	125	398537820600																	
38**	125	398540820600	56	22,0	38,5	7,95	4,0	3,2	12,69	22,6	6,6	11	10,0	16,00	8,0	14,5	35,0	13,0	0,2
32**; 35**	160	398532830700	67	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	28,6	11	18	12,0	19,05	8,5	18,0	41,5	16,0	0,3
36**; 37**	160	398537830800																	
38**	160	398540830800	67	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	28,6	9	14	12,0	19,05	8,5	18,0	41,5	16,0	0,3
32**; 35**	200	398532840900	80	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34,9	11	18	12,0	22,25	9,5	21,5	51,0	19,0	0,4
36**; 37**	200	398537840000																	
38**	200	398540840000	80	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34,9	9	14	12,0	22,25	9,5	21,5	51,0	19,0	0,4
32**; 35**	250	398532850000	95	32,5	51,5	12,71	4,0	3,2	19,04	39,7	14	20	14,5	27,00	12,0	24,5	59,0	22,0	0,6
36**; 37**	250	398537850100																	
38**	250	398540850100																	
32**; 35**	315	398532860200	110	37,0	55,0	12,71	4,0	3,2	19,04	47,6	14	20	14,5	31,75	13,0	26,5	68,0	35,4	0,9
36**; 37**	315	398537860300																	
38**	315	398540860300																	
32**; 35**	400	398532870400	127	42,0	64,5	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	18	26	18,5	38,10	13,5	27,0	76,5	28,5	1,4
36**; 37**	400	398537870500																	
38**	400	398540870500																	
32**; 35**	500	398532880600	127	42,0	74,5	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	17,0	50,0	88,0	28,5	1,6
36**; 37**	500	398537880700																	
38**	500	398540880700																	
32**; 35**	630	398532890800	127	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	21,0	51,0	89,0	28,5	2,4
36**; 37**	630	398537890900																	
38**	630	398540890900																	
32**; 35**	800	398532890800	127	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	57,1	22	33	21,0	38,10	21,0	51,0	89,0	28,5	2,4
36**; 37**	800	398537900300																	
38**	800	398540891100																	
32**; 35**	1000	398532800100	175	75,0	97,0	12,71	4,5	6,3	19,04	95,2	24	35	23,0	38,10	28,0	48,0	124,0	67,0	5,5
36**; 37**	1000	398537901600																	
38**	1000	398540892400																	


Ø 125 - 1000 mm



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • 3597
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • 3597




	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта															кг / шт.
Ø 315 - 1000 mm	3597	160	● 398532830700	67	25	41,5	7,95	12,69	28,6	4	3,2	19,05	11	17	8,5	18	41,5	0,3
	3597	200	● 398532840900	80	27	43,5	7,95	12,69	34,9	4	3,2	22,25	11	17	9,5	20,5	50	0,4
	3597	250	● 398532850000	95	32,5	51,5	12,71	19,04	39,7	4	3,2	27	14	21	12	33,5	68	0,6
	3597	315	● 398538060400	110	37	55	12,7	19,04	47,6	4	3,2	31,75	14	21	13	26,5	68,0	0,9
	3597	405	● 398538104500	127	42	64,5	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	18	26	13,5	26,5	76,5	1,4
	3597	515	● 398538114700	127	42	74,5	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	17	51	89,0	1,6
	3597	660	● 398538127700	127	52	82	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	21	51	86,5	2,4
	3597	800	● 398538137900	127	52	82	12,71	19,04	51,7	4	6,3	38,10	22	33	21	51	89,0	2,3
	3597	1000	● 398532800100	175	75	97	12,71	19,04	95,2	4,5	6,3	38,10	24	35	28	50,5	75,8	5,6



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • HD
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • HD




	Uchwyt BISON	Nr produktu	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / szt
	Патрон BISON	Код продукта															кг / шт.
Ø 400 - 1000 mm	3515-16" HD	● 398532869700	135	54	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	54,5	88,0	2,45
	3515-20" HD	● 398532883400	135	54	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	54,7	87,6	2,45
	3515-25" HD	● 398532888800	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	56,6	59,5	4,10
	3515-32" HD	● 398532893600	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	56,3	59,1	4,10





SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	Wersja	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	L ₁	M	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта	Вариант													кг / шт.
32**; 35**	125	● 398533020600	1	64	22,0	46,5	7,95	4,0	3,2	12,69	25	9	15	26,0	16,00	0,3
36**; 37**	125	● 398538220900														
38**	125	● 398540722000	2	64	22,0	46,5	7,95	4,0	3,2	12,69	25	6,6	11	26,0	16,00	0,3
3105	160	● 398530530800			40,0											
32**; 35**	160	● 398533030800	1	78	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34	11	18	29,0	19,05	0,5
36**; 37**	160	● 398538230000														
38**	160	● 398540732200	2	78	25,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	34	9	14	29,0	19,05	0,5
3105	200	● 398530540000	1	90	40,0	41,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	11	14	31,0	22,25	0,7
32**; 35**	200	● 398533040000	1	90	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	11	18	31,0	22,25	0,7
36**; 37**	200	● 398538240200														
38**	200	● 398540742400	2	90	27,0	43,5	7,95	4,0	3,2	12,69	40	9	14	31,0	22,25	0,7
3105	250	● 398530550100			47											
32**; 35**	250	● 398533050100	1	106	32,5	51,5	12,71	4,0	3,2	19,04	45	14	20	38,0	27,00	1,2
36**; 37**	250	● 398538250400														
38**	250	● 398540752600	2													
3105	315	● 398530560300			52,0											
32**; 35**	315	● 398533060300	1	120	37,0	55,0	12,71	4,0	3,2	19,04	53	14	20	40,0	31,75	1,6
36**; 37**	315	● 398538260600														
38**	315	● 398540762800	2													
3105	400	● 398530570500			52,0											
32**; 35**	400	● 398533070500	1	140	42,0	64,5	12,71	4,0	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,10	2,2
36**; 37**	400	● 398538270800														
38**	400	● 398540772000	2													
32**; 35**	500	● 398533080700														
36**; 37**	500	● 398538280000	1	140	42,0	74,5	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	56,0	38,10	2,4
38**	500	● 398540780600														
32**; 35**	630	● 398533090900														
36**; 37**	630	● 398538290100	1	160	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	64,0	38,10	4,2
38**	630	● 398540790800														
32**; 35**	800	● 398533090900														
36**; 37**	800	● 398538290100	1	160	52,0	82,0	12,71	4,0	6,3	19,04	63	22	33	64,0	38,10	4,2
38**	800	● 398540790800														
32**; 35**	1000	● 398533093700														
36**; 37**	1000	● 398538292700	1	191	75,0	97,0	12,71	4,5	6,3	19,04	105	24	35	78,0	38,10	10,0
38**	1000	● 398540700100														

Ø 125 - 1000 mm

1

2

3

4

5

6

A

SGM




SZCZĘKI PODSTAWOWE
 КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)




	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	h	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта															кг / шт.
Ø 125 - 1000 mm	32**; 35**	125	● 398535720900	54	20	28,0	8,0	8	7,94	12,69	22,6	4,0	16,00	13,5	M8	3,2	7,0	0,1
	36**; 37**	125	● 398539620000															
	38**	125	● 398540920700	54	20	28,0	8,0	8	7,94	12,69	22,6	4,0	16,00	13,5	M6	3,2	7,0	0,1
	3105	160	● 398530710600															
	32**; 35**	160	● 398535730000	65	20	29,0	8,0	8	7,94	12,69	28,6	4,0	19,05	14,0	M10	3,2	8,0	0,2
	36**; 37**	160	● 398539630200															
	38**	160	398540930900	65	20	29,0	8,0	8	7,94	12,69	28,6	4,0	19,05	14,0	M8	3,2	8,0	0,2
	3105	200	● 398530720800															
	32**; 35**	200	● 398535740200	79	25	33,0	9,0	10	7,94	12,69	34,9	4,0	22,25	14,0	M10	3,2	8,0	0,3
	36**; 37**	200	● 398539640400															
	38**	200	398540940000	79	25	33,0	9,0	10	7,94	12,69	34,9	4,0	22,25	14,0	M8	3,2	8,0	0,3
	3105	250	● 398530730000															
	32**; 35**	250	● 398535750400	92	28	36,0	11,0	12	12,7	19,04	39,7	4,0	27,00	16,0	M12	3,2	9,0	0,5
	36**; 37**	250	● 398539650600															
	38**	250	● 398540950200															
	3105	315	● 398530740100															
	32**; 35**	315	● 398535760600	110	32	40,0	12,7	12	12,7	19,4	47,6	4,0	31,75	16,0	M12	3,2	10,0	0,8
	36**; 37**	315	● 398539660800															
	38**	315	● 398540960400															
	3105	400	● 398530790000															
	32**; 35**	400	● 398535770800	130	36	49,0	15,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	22,0	M16	3,2	12,0	1,1
	36**; 37**	400	● 398539670000															
	38**	400	● 398540970600															
	32**; 35**	500	● 398535780000															
	36**; 37**	500	● 398539680100	166	40	54,0	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	2,2
	38**	500	● 398540980800															
	32**; 35**	630	● 398535790100	210	50	54,5	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	3,3
	36**; 37**	630	● 398539681400															
	38**	630	● 398540990000															
	32**; 35**	800	● 398535800600															
	36**; 37**	800	● 398539682700	225	50	54,5	16,0	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	32,5	M20	3,2	14,2	3,4
	38**	800	● 398540991200															
	32**; 35**	1000	● 398532801400															
	36**; 37**	1000	● 398539683000	328	70	64,0	22,0	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,10	36,0	M22	3,2	18,0	7,8
	38**	1000	● 398540992500															

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными






SZCZĘKI PODSTAWOWE • 3295 I 3597
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ) • 3295 И 3597



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта													кг / шт.
Ø 315 - 1000 mm	3295	400	398539986000	120	36	49	15	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	22	M16	1,1
	3295	500	398539987300	120	40	54	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3295	660	398539984500	127	50	54,5	16	14	12,7	19,04	54	7,2	38,1	32,5	M20	1,8
	3597	315	398538050200	107,5	32	40	12,7	12	12,7	19,04	45,1	4	31,75	20	M12	0,7
	3597	405	398539986000	120	36	49	15	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	22	M16	1,1
	3597	515	398539987300	120	40	54	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3597	660	398538126400	127	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	1,3
	3597	800	398538136600	160	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	2,3
	3597	1000	398538146800	250	70	64	22	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	40	M22	6,1

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными

SZCZĘKI PODSTAWOWE • HD
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ) • HD



Uchwyt BISON		Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / szt.
Патрон BISON		Код продукта													кг / шт.
Ø 400 - 800 mm	3515-16" HD	● 398535972500	132	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	3/4"	1,95
	3515-20" HD	● 398535982700	169	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	3/4"	2,50
	3515-25" HD	● 398535988300	210	70	62	20	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33	7/8"	5,10
	3515-32" HD	● 398535995700	225	70	62	20	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33	7/8"	5,50


* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными



SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / szt.
												кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										
32**; 35**	125	398535320500										
36**; 37**	125	398539220700	56	54	22,0	20	35,3	24,8	8,0	14,5	35,0	0,3
38**	125	398540320100										
32**; 35**	160	398535330700										
36**; 37**	160	398539230900	67	65	25,0	20	38,3	25,8	8,5	18,0	41,5	0,4
38**	160	398540330300										
32**; 35**	200	398535340900										
36**; 37**	200	398539240000	80	79	27,0	25	38,3	29,8	9,5	21,5	51,0	0,7
38**	200	398540340500										
32**; 35**	250	398535350000										
36**; 37**	250	398539250200	95	92	32,5	28	48,3	32,8	12,0	24,5	59,0	1,1
38**	250	398540350700										
32**; 35**	315	398535360200										
36**; 37**	315	398539260400	110	110	37,0	32	51,8	36,8	13,0	26,5	68,0	1,7
38**	315	398540360900										
32**; 35**	400	398535370400										
36**; 37**	400	398539270600	127	130	42,0	36	58,2	45,8	13,5	27,0	76,5	2,5
38**	400	398540370000										
32**; 35**	500	398535380600										
36**; 37**	500	398539280800	127	166	42,0	40	68,2	50,8	17,0	50,0	88,0	3,8
38**	500	398540380200										
32**; 35**	630	398535390800										
36**; 37**	630	398539290000	127	210	52,0	50	75,7	51,3	21,0	51,0	89,0	5,8
38**	630	398540390400										
32**; 35**	800	398535400200										
36**; 37**	800	398539291200	127	225	52,0	50	75,7	51,3	21,0	51,0	89,0	6,1
38**	800	398540391700										
32**; 35**	1000	398535401500										
36**; 37**	1000	398539292500	175	328	75,0	70	90,7	60,8	28,0	48,0	124	14,0
38**	1000	398540392000										



1

2

3

4

5

6


A

SDT

253




SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE • 3597
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ • 3597



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / szt.
												кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										
3597	315	398538070600	110	107,5	37	32	51,8	36,8	13	26,5	68	1,7
3597	405	398538102000	127	120	42	36	58,2	45,8	13,5	26,5	76,5	2,7
3597	515	398538111900	127	120	42	40	68,2	50,8	17	51	89	3,2
3597	660	398538125100	127	127	52	50	75,8	51,3	21	51	86,5	4,6
3597	800	398538135300	127	160	52	50	75,8	51,3	21	51	89	5,1
3597	1000	398538145500	175	250	75	70	90,7	60,8	28	50,5	75,5	12,1


SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE • HD
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ • HD



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / szt.
											кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона										
3515-16" HD	398535471800	135	132	54	50	75,7	51,3	21	54,5	88	4,76
3515-20" HD	398535478700	135	169	54	50	75,7	51,3	21	54,7	87,6	5,30
3515-25" HD	398535489100	135	210	75	70	83,7	58,8	28	56,6	89,5	9,96
3515-32" HD	398535497800	135	225	75	70	83,7	58,8	28	56,3	89,1	9,96





SZCZĘKI DZIELONE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	kg / szt.
									кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта							
32**, 35**	125	398535520700							
36**, 37**	125	398539420900	64	54	22,0	20	35,3	24,8	0,4
38**	125	398540521600							
3105	160	398530010000							
32**, 35**	160	398535530900	78	65	25,0	20	38,3	25,8	0,6
36**, 37**	160	398539430000							
38**	160	398540531800							
3105	200	398530020100							
32**, 35**	200	398535540000	90	79	27,0	25	38,3	29,8	1,0
36**, 37**	200	398539440200							
38**	200	398540541000							
3105	250	398530030300							
32**, 35**	250	398535550200	106	92	32,5	28	48,3	32,8	1,6
36**, 37**	250	398539450400							
38**	250	398540551100							
3105	315	398530040500							
32**, 35**	315	398535560400	120	110	37,0	32	51,8	36,8	3,1
36**, 37**	315	398539460600							
38**	315	398540561300							
3105	400	398530110000							
32**, 35**	400	398535570600	140	130	42,0	36	58,2	45,8	3,3
36**, 37**	400	398539470800							
38**	400	398540571500							
32**, 35**	500	398535580800							
36**, 37**	500	398539480000	140	166	42,0	40	68,2	50,8	4,6
38**	500	398540580400							
32**, 35**	630	398535590000							
36**, 37**	630	398539490100	160	210	52,0	50	75,7	51,3	7,5
38**	630	398535601700							
32**, 35**	800	398535600400							
36**, 37**	800	398539491400	160	225	52,0	50	75,7	51,3	7,6
38**	800	398535602000							
32**, 35**	1000	398535611900							
36**, 37**	1000	398539492700	191	328	75,0	70	90,7	60,8	17,8
38**	1000	398535603200							





SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNE • CT
КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ-ОБРАТНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ • СТ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	h	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
Ø 315 - 1000 mm	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	80	● 398535000900	32	11	28	6	6	6	9,5	21,0	4	0,03
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	100	● 398535010000	42	15	32	6	6	7	11,0	27,0	6	0,09
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	125	● 398535020200	51	20	40	8	8	8	13,0	33,5	7	0,18
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	160	● 398535030400	70	20	53	8	8	10	19,0	45,0	8	0,36
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	200	● 398535040600	85	25	54	9	10	12	23,0	57,0	8	0,5
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	250	● 398539090800	105	28	63	11	12	14	28,0	69,5	10	0,8
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	315	● 398535060000	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10	1,32
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	400	● 398535070100	145	36	92	15	14	22	36,0	99,0	12	2,35

SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNE • CT
КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ • СТ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	J	K	h	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
Ø 315 - 1000 mm	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	80	● 398535100000	32	11	28	6,0	6	6	9,5	21,0	4	0,03
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	100	● 398535110100	42	15	32	6,0	6	7	12,0	27,5	6	0,09
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	125	● 398535120300	51	20	40	8,0	8	8	13,0	33,5	7	0,18
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	160	● 398535130500	70	20	53	8,0	8	10	22,0	47,5	8	0,36
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	200	● 398535140700	85	25	54	9,0	10	12	23,0	57,0	8	0,50
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	250	● 398535220400	105	28	63	11,0	12	14	28,0	69,5	10	0,80
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	315	● 398535160000	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83,0	10	1,32
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	400	● 398535170200	145	36	92	15,0	14	22	36,0	99,0	12	2,35




SZCZĘKI PODSTAWOWE • СТ
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ) • СТ





	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A ^{+0,8}	B ^{+0,5}	C	E	K	M*	h	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта								кг / шт.
Ø 315 - 1000 mm	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	160	🟡 398535830100	5	3	12	12	40	2xM8	8	0,18
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	200	🟡 398535840300	5	3	15	15	50	2xM10	8	0,3
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	250	🟢 398535850500	7	3	20	20	65	2xM12	10	0,48
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	315	🟡 398535860700	8	4	20	20	80	2xM12	10	0,77
	CTOO; CTOO F; CT74; 3204-CT; 3234-CT	400	🟡 398535870900	9	4	25	25	95	2xM16	12	1,10

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными







SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ-ОБРАТНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	K	L	kg / szt.
												кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										
Ø 160 - 630 mm	3202; 3203	160	70	20	56	8,0	6	18	12	19	45,0	0,5
	3602; 3603	160										
	3202; 3203	200	85	25	62	9,0	6	18	12	23	57,0	0,6
	3602; 3603	200										
	3202; 3203	250	105	28	74	11,0	8	23	15	28	69,5	1,1
	3602; 3603	250										
	3202; 3203	315	125	32	90	12,7	10	29	19	34	83,0	1,7
	3602; 3603	315										
	3202; 3203	400	145	36	107	15,0	10	29	22	36	99,0	2,7
	3602; 3603	400										
	3202; 3203	500	180	40	120	16,0	12	34	26	50	119,5	4,9
	3602; 3603	500										
	3202; 3203	630	225	50	130	16,0	12	34	28	66	149,0	7,7
	3602; 3603	630										



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	J	K	kg / szt.
												кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										
Ø 160 - 630 mm	3202; 3203	160	70	20	56	8,0	6	18	12	23	45,0	0,5
	3602; 3603	160										
	3202; 3203	200	85	25	62	9,0	6	18	12	23	57,0	0,6
	3602; 3603	200										
	3202; 3203	250	105	28	74	11,0	8	23	15	28	69,5	1,1
	3602; 3603	250										
	3202; 3203	315	125	32	90	12,7	10	29	19	34	83,0	1,7
	3602; 3603	315										
	3202; 3203	400	145	36	107	15,0	10	29	22	36	99,0	2,7
	3602; 3603	400										
	3202; 3203	500	180	40	120	16,0	12	34	26	50	119,5	4,9
	3602; 3603	500										
	3202; 3203	630	180	40	120	16,0	12	34	26	66	119,5	4,9
	3602; 3603	630										



SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ





Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	kg / szt.
									кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта							
3202; 3203	160	● 398533110500	70	20	56	8,0	6	18	0,5
3602; 3603	160	● 398537110800							
3202; 3203	200	● 398533120700	85	25	62	9,0	6	18	0,6
3602; 3603	200	● 398537120000							
3202; 3203	250	● 398533130900	105	28	74	11,0	8	23	1,1
3602; 3603	250	● 398537130100							
3202; 3203	315	● 398533140000	125	32	90	12,7	10	29	1,7
3602; 3603	315	● 398537140300							
3202; 3203	400	● 398533150200	145	36	107	15,0	10	29	3,8
3602; 3603	400	● 398537150500							
3202; 3203	500	● 398533160400	180	40	120	16,0	12	34	8,8
3602; 3603	500	● 398537160700							
3202; 3203	630	● 398533170600	225	50	130	16,0	12	34	10,2
3602; 3603	630	● 398537170900							


Ø 160 - 630 mm




SZCZĘKI PODSTAWOWE
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)




Ø 160-250




Ø 315-400



Ø 500



Ø 630




Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта													кг / шт.
3202; 3203	160	398533810100	65	20	39	8,0	6	18	7,94	28,6	12,69	19,05	15,0	2xM10	0,3
3602; 3603	160	398536910700													
3202; 3203	200	398533820300	79	25	41	9,0	6	18	7,94	34,9	12,69	22,25	14,0	2xM10	0,4
3602; 3603	200	398536920900													
3202; 3203	250	398533830500	92	28	47	11,0	8	23	12,7	39,7	19,04	27,00	16,0	2xM10	0,6
3602; 3603	250	398536930000													
3202; 3203	315	398533840700	110	32	57	12,7	10	29	12,7	47,6	19,04	31,75	16,0	3xM12	1,1
3602; 3603	315	398536940200													
3202; 3203	400	398533850900	130	36	64	15,0	10	29	12,7	57,1	19,04	38,10	18,8	3xM16	1,6
3602; 3603	400	398536950400													
3202; 3203	500	398533860000	166	40	74	16,0	12	34	12,7	57,1	19,04	38,10	32,5	4xM20	2,6
3602; 3603	500	398536960600													
3202; 3203	630	398533800000	210	50	74	16,0	12	34	12,7	57,1	19,04	38,10	32,5	5xM20	3,8
3602; 3603	630	398536961900													


* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными




SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNE
 КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ-ОБРАТНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ




Ø 125 - 315 mm	Uchwyt RÖHM	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	kg / szt.
	Патрон RÖHM	Код продукта									кг / шт.
	ZG-125/3; ZS-125/3	● 398531730800	52	18	41,5	7,3	7	8	17	35	0,2
	ZG-140/3; ZS-140/3	● 398531740000	61	18	41,5	8,2	7	8	18	40	0,2
	ZG-160/3; ZS-160/3	● 398531750100	61	18	47,5	8,2	7	10	18	40	0,2
	ZG-200/3; ZS-200/3	● 398531760300	69	20	53,5	8,2	8	10	20	44	0,4
	ZG-250/3; ZS-250/3	● 398531780700	90	24	67,5	10,3	10	14	27	57	0,7
	ZG-315/3; ZS-315/3	● 398531800300	130	34	79,5	11,2	15	15	41,5	86,5	1,8



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ZEWNĘTRZNE
 КУЛАЧКИ ПРЯМЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ




Ø 125 - 315 mm	Uchwyt RÖHM	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	kg / szt.
	Патрон RÖHM	Код продукта									кг / шт.
	ZG-125/3; ZS-125/3	● 398531870600	52	18	41,5	7,3	7	8	16	34	0,2
	ZG-140/3; ZS-140/3	● 398531880800	61	18	41,5	8,2	7	8	17	39	0,2
	ZG-160/3; ZS-160/3	● 398531890000	61	18	47,5	8,2	7	10	17	39	0,2
	ZG-200/3; ZS-200/3	● 398531900400	69	20	53,5	8,2	8	10	19	43	0,4
	ZG-250/3; ZS-250/3	● 398531920800	90	24	67,5	10,3	10	14	26	56	0,7
	ZG-315/3; ZS-315/3	● 398531940100	130	34	79,5	11,2	15	15	40	85	1,8





SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ





Ø 80 - 315 mm


Uchwyt RÖHM Патрон RÖHM	Nr produktu Код продукта	A	B	C	D	E	kg / szt. кг / шт.
ZG-80/3; ZS-80/3	398538320000	37	12	26	4,8	4,5	0,1
ZG-100/3; ZS-100/3	398538301900	48	14	33,5	6,3	6	0,2
ZG-110/3; ZS-110/3	398538301900	48	14	33,5	6,3	6	0,2
ZG-125/3; ZS-125/3	398538302100	52	18	41,5	7,3	7	0,3
ZG-140/3; ZS-140/3	398538303400	61	18	41,5	8,2	7	0,3
ZG-160/3; ZS-160/3	398538304700	61	18	47,5	8,2	7	0,4
ZG-200/3; ZS-200/3	398538305000	69	20	53,5	8,2	8	0,5
ZG-250/3; ZS-250/3	398538306200	90	24	67,5	10,3	10	1,0
ZG-315/3; ZS-315/3	398538307500	130	34	79,5	11,2	15	2,4

1
2
3
4
5
6
A

SJM RÖHM


SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
 КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ


	Uchwyt RÖHM	Nr produktu	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / szt.
	Патрон RÖHM	Код продукта																кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	ZG-125/3; ZS-125/3	● 398537710300	56	26	37,5	7,96	3,1	12,68	22,6	9	15	9	16	8	13	35	13	0,2
	ZG-140/160/3; ZS-140/160/3	● 398537720500	66,7	28	41,5	7,96	3,1	12,68	28,5	9	15	10	19,05	10	15,8	42,8	15,8	0,3
	ZG-200/230/3; ZS-200/230/3	● 398537730700	79,5	30	42,5	7,96	3,1	12,68	34,9	9	15	10	22,23	10	19	51,5	19	0,4
	ZG-250/270/3; ZS-250/270/3	● 398537740900	95,3	36	52,5	12,72	3,1	19,03	39,7	14	20	13,5	26,98	14	22,2	60,2	22,2	0,7
	ZG-315/3; ZS-315/3	● 398537750000	109,5	42	57,5	12,72	3,1	19,03	47,6	14	20	13,5	31,75	15	25,4	67,4	25,4	1,0


SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
 КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)



	Uchwyt RÖHM	Nr produktu	Typ szczęk	N	S	B	H ₁	H ₂	L	b	I	Śruby	kg / szt.
	Патрон RÖHM	Код продукта	Тип кулачков									Винты	кг / шт.
Ø 125 - 800 mm	ZGU 125; ZSU 125; ZGF 125	● 398525426500	SGM Z4PS 125-01	7,96	12,67	26	38	35,0	62	32,0	25,6	M 8	0,4
	ZGU 160; ZGU 140; ZSU 160; ZSU 140; ZGF 160	● 398525427800	SGM Z4PS 160-01	7,96	12,67	30	45	42,0	74	38,1	32,2	M 8	0,6
	ZGU 200; ZGD 200-230; ZSU 200; UGU 200; ZGF 250; USU 260	● 398525428000	SGM Z4PS 200-01	7,96	12,67	30	50	47,0	87	44,5	38,7	M 8	0,8
	ZGU 250; ZGD 250-270; ZSU 250; UGU 260; ZGF 250; USU 260	● 398525429300	SGM Z4PS 250-01	12,72	19,02	35	60	57,0	103	54,0	43,5	M 12	1,3
		● 398525430000	SGM Z4PS 250-10	12,72	19,02	50	60	57,0	118	54,0	40,5	M 16	2,2
		● 398525431300	SGM Z4PS 315-10	12,72	19,02	50	60	53,7	137	63,5	47,5	M 16	2,5
	ZGU 315; ZGD 315; ZSU 315; UGU 310-350; ZGF 350-400; USU 400-450	● 398525432600	SGM Z4PS 315-01	12,72	19,02	37	60	57,0	120	63,5	53,0	M 12	1,8
		● 398525433900	SGM Z4PS 350-01	12,72	19,02	50	80	73,7	137	76,2	62,0	M 16	3,4
		● 398525434100	SGM Z4PS 500-01	12,72	19,02	50	80	73,7	140	76,2	63,5	M 20	3,2
	HS 630-700-800; ZGU 800; ZSU 800; UGU 800; USU 800; HS 1000-1250; ZGU 1000-1250; ZSU 1000-1250	● 398525435400	SGM Z4PS 800-01	12,72	19,02	60	100	93,7	210	76,2	70,0	M 20	8,0

 1
2
3
4
5
6
A

SGT RÖHM

SGM RÖHM

1
2
3
4
5
6
A
SP



SZCZĘKI PODSTAWOWE
 КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)



	Uchwyt RÖHM	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	kg / szt.
	Патрон RÖHM	Код продукта														кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	ZG-125/3; ZS-125/3	398535711000	55	18	27,1	7,3	7	7,94	12,69	22,6	4,5	16	14,5	M8	3,1	0,1
	ZG-140/3; ZS-140/3	398535712200	65	18	30,1	8,2	7	7,94	12,69	28,5	4,5	19,05	16	M8	3,1	0,2
	ZG-160/3; ZS-160/3	398535713500	65	18	30,1	8,2	7	7,94	12,69	28,5	4,5	19,05	16	M8	3,1	0,2
	ZG-200/3; ZS-200/3	398535714800	78	20	31,1	8,2	8	7,94	12,69	34,9	4,5	22,225	16	M8	3,1	0,2
	ZG-250/3; ZS-250/3	398535715000	92	24	38,1	10,2	10	12,7	19,04	39,7	4,5	27	20	M12	3,1	0,4
	ZG-315/3; ZS-315/3	398535716300	108	34	43,1	11,2	15	12,7	19,04	47,6	4,5	31,75	25	M12	3,1	0,8



* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE
КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ




	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	a	b	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта												кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	34**	125	● 398530910800	58,0	14	40	6,5	7	7,0	16,0	32,0	48	8	12	0,4
	34**	160	● 398530920000	69,0	20	45	7,5	9	8,0	26,0	58,0	-	10	12	1,0
	34**	200	● 398530930100	90,0	22	50	8,0	9	11,5	33,0	72,5	-	12	15	1,5
	34**	250	● 398530940300	108,5	26	60	10,0	11	14,0	36,0	83,0	-	15	20	2,6
	34**	315	● 398530950500	132,0	32	70	12,0	14	17,0	41,5	104,5	-	20	20	4,4



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ





	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта																		кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	34**	125	● 398531081300	59	20	36,0	14	1,5	5,0	5	26,0	6,4	10,4	6,0	10	7,0	16,0	31	18,5	47	0,2
	34**	160	● 398531082600	63	20	32,5	8	3,0	4,5	18	23,0	8,4	13,5	9,0	16	7,5	26,0	39	16,0	-	0,2
	34**	200	● 398531083900	72	22	38,5	10	3,5	5,0	20	27,0	8,4	13,5	9,0	20	9,5	32,0	48	17,0	-	0,3
	34**	250	● 398531084100	90	30	50,0	12	3,5	5,0	20	30,0	13,0	19,0	7,0	20	14,0	40,5	81	20,0	-	0,7
	34**	315	● 398531085400	105	35	53,5	12	3,5	6,5	26	35,3	13,0	19,0	15,5	27	15,0	40,0	95	21,3	-	1,1





SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	kg / szt.
															кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта													
34**	125	398531030100	55	20	30	14	1,5	5,0	5	25	6,4	10,4	24,0	20	0,2
34**	160	398531040300	85	20	40	8	3,0	4,5	18	42	8,4	13,5	26,5	32	0,4
34**	200	398531050500	105	22	50	10	3,5	5,0	20	50	8,4	13,5	35,0	40	0,7
34**	250	398531060700	125	30	55	12	3,5	5,0	20	70	13,0	19,0	41,0	40	1,2
34**	315	398531070900	145	35	60	12	3,5	6,0	26	74	13,0	19,0	38,0	54	1,8

Ø 125 - 315 mm

1

2

3

4

5

6

A




SZCZĘKI PODSTAWOWE
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	S	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта														кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	34**	125	● 398530970900	51,5	14	21,5	6,5	7	-	5	25,75	3,0	10	10	M6	-	0,1
	34**	160	● 398530980000	65,0	20	30,0	7,5	9	8	18	28,0	5,0	32	13	M8	2,5	0,2
	34**	200	● 398530990200	85,0	22	32,0	8,0	9	10	20	42,0	5,5	40	13	M8	2,5	0,3
	34**	250	● 398531000600	87,5	26	40,0	10,0	11	12	20	41,5	5,5	40	15	M12	3,0	0,5
	34**	315	● 398531010800	125,0	32	46,0	12,0	14	12	26	69,0	7,0	54	17	M12	3,0	1,0

Ø 125 - 315 mm

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными



1

2

3

4

5


6

A

SP




SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	34**	125	● 398531210000	59	51,5	20	14	36,0	21,5	7,0	16,0	31	0,3
	34**	160	● 398531220100	63	65,0	20	20	32,5	27,5	7,5	26,0	39	0,4
	34**	200	● 398531230300	72	85,0	22	22	38,5	29,5	9,5	32,0	48	0,6
	34**	250	● 398531240500	90	87,5	30	26	50,0	37,0	14,0	40,5	81	1,2
	34**	315	● 398531250700	105	125,0	35	32	53,5	43,0	15,0	40,0	95	2,1



SZCZĘKI DZIELONE MIĘKIE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта							кг / шт.
Ø 125 - 315 mm	34**	125	● 398531270000	55	51,5	20	14	30,0	21,5	0,3
	34**	160	● 398531280200	85	65,0	20	20	35,5	27,5	0,6
	34**	200	● 398531290400	105	85,0	22	22	45,0	29,5	1,0
	34**	250	● 398531292000	125	87,5	30	26	50,0	37,0	1,7
	34**	315	● 398531294500	145	125,0	35	32	54,0	43,0	2,8



SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ODWRACALNE
КУЛАЧКИ ЦЕЛЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	LH Gwint	H ₁	H	kg / szt.
									LH Резьба			
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
45*5; 47*5	200	398575150800	85	25	58	11,0	10	12	Tr 18 x 2	25,0	56,0	0,6
46*5; 48*5	200	398575260000										
45*5; 47*5	250	398575160000	91	28	61	10,0	10	14	Tr 18 x 2	26,5	60,0	0,8
46*5; 48*5	250	398575270200										
45*5; 47*5	315	398575170100	125	32	73	13,5	12	18	Tr 24 x 3	27,0	76,0	1,6
46*5; 48*5	315	398575280400										
45*5; 47*5	400	398575550100	145	36	90	12,0	14	22	Tr 24 x 3	35,0	98,2	1,8
46*5; 48*5	400	398575710600										
45*5; 47*5	500	398575560300	180	40	100	15,0	14	26	Tr 26 x 3	49,7	119,3	3,9
46*5; 48*5	500	398575720800										
45*5; 47*5	630	398575570500	225	50	108	14,0	14	28	Tr 26 x 3	65,0	148,0	4,5
46*5; 48*5	630	398575730000										
45*5; 47*5	800	398575580700	230	52	109	13	15	28	Tr 36 x 6	60	145	6,0
46*5; 48*5	800	398575740100										

Ø 200 - 800 mm


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

A

SJT




СЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗ
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	G	LH Gwint	H ₁	H	kg / szt.
									LH Резьба			
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
45*5; 47*5	200	398575190500	85	25	58	11,0	10	12	Tr 18 x 2	25,0	56,0	0,6
46*5; 48*5	200	398575300000										
45*5; 47*5	250	398575200000	91	28	61	10,0	10	14	Tr 18 x 2	26,5	60,0	0,8
46*5; 48*5	250	398575310200										
45*5; 47*5	315	398575210100	125	32	73	13,5	12	18	Tr 24 x 3	27,0	76,0	1,6
46*5; 48*5	315	398575320400										
45*5; 47*5	400	398575610500	145	36	90	12,0	14	22	Tr 24 x 3	35,0	98,2	1,8
46*5; 48*5	400	398575750300										
45*5; 47*5	500	398575620700	180	40	100	15,0	14	26	Tr 26 x 3	49,7	119,3	3,9
46*5; 48*5	500	398575760500										
45*5; 47*5	630	398575630900	225	50	108	14,0	14	28	Tr 26 x 3	65,0	148,0	4,5
46*5; 48*5	630	398575770700										

СЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗСЗ
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	kg / szt.
							кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта					
45*5; 47*5	200	398575230500	79	36	18	25	0,3
46*5; 48*5	200	398575340800					
45*5; 47*5	250	398575240700	90	40	20	28	0,4
46*5; 48*5	250	398575350000					
45*5; 47*5	315	398575250900	106	43	22	32	0,5
46*5; 48*5	315	398575360100					
45*5; 47*5	400	398575650200	129	49	23	36	0,7
46*5; 48*5	400	398575810700					
45*5; 47*5	500	398575660400	153	55	25	40	1,0
46*5; 48*5	500	398575820900					
45*5; 47*5	630	398575670600	186	64	26	50	1,6
46*5; 48*5	630	398575830000					
45*5; 47*5	800	398575680800	186	66	29	50	1,4
46*5; 48*5	800	398575840200					






SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE ODWRACALNE
КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	H ₁	H	LH Gwint	kg / szt.
											LH Резьба	
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										кг / шт.
43**	85	● 398573100200	34,0	13	30,0	4,5	5	7	8,0	17,5	Tr 16x2	0,1
43**	100	● 398574010100	34,0	13	30,0	4,5	5	7	8,0	17,5	Tr 16x2	0,1
43**	125	● 398573110400	51,0	16	34,5	6,0	5	8	12,5	31,5	Tr 18x4	0,1
43**	160	● 398573110400	51,0	16	34,5	6,0	5	8	12,5	31,5	Tr 18x4	0,1
43**	200	● 398573120600	81,0	32	63,0	8,7	10	14	17,5	48,5	Tr 28x5	0,7
43**	250	● 398573130800	96,5	32	63,0	8,7	10	14	23,0	59,0	Tr 28x5	1,3
43**	315	● 398573140000	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
43**	350	● 398573140000	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
43**	400	● 398573150100	129,0	40	76,5	9,7	12	18	32,5	78,5	Tr 32x6	1,8
43**	500	● 398573160300	152,5	52	93,5	11,7	15	22	35,0	93,0	Tr 36x6	3,4
43**	630	● 398573170500	177,0	52	93,5	11,7	15	25	45,0	109,0	Tr 40x6	4,0
43**	800	● 398573180700	202,0	70	114,5	15,7	20	25	44,0	122,0	Tr 44x8	7,8


Ø 85 - 800 mm



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE
 КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	H ₁	H	LH Gwint	kg / szt.
											LH Резьба	кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										
43**	200	● 398573020500	81,0	32	63,0	8,7	10	14	17,5	48,5	Tr 28x5	0,7
43**	250	● 398573030700	96,5	32	63,0	8,7	10	14	23,0	59,0	Tr 28x5	1,3
43**	315	● 398573040900	111,0	40	76,5	9,7	12	18	27,0	67,0	Tr 32x6	1,5
43**	400	● 398573050000	129,0	40	76,5	9,7	12	18	32,5	78,5	Tr 32x6	1,8
43**	500	● 398573060200	152,5	52	93,5	11,7	15	22	35,0	93,0	Tr 36x6	3,4
43**	630	● 398573070400	177,0	52	93,5	11,7	15	25	45,0	109,0	Tr 40x6	4,0
43**	800	● 398573080600	202,0	70	114,5	15,7	20	25	44,0	122,0	Tr 44x8	7,8

Ø 200 - 800 mm





SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ




	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта																	кг / шт.
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	● 398573620000	82	34	43,5	7,95	4	3,2	12,69	35,2	11	18	21,5	22,25	9,5	22,0	53,0	19,3	0,5
	43**	250	● 398573630200	96,5	34	51,5	12,71	4	3,2	19,04	40,0	14	20	26,5	27,00	12,0	25,0	62,0	22,5	0,7
	43**	315	● 398573640400	112,5	42	55,0	12,71	4	3,2	19,04	47,9	14	20	27,5	31,75	13,0	27,0	70,5	25,7	1,3
	43**	400	● 398573650600	129	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	57,4	18	26	32,0	38,10	13,5	26,5	79,0	28,8	2,1
	43**	500; 630	● 398573670000	136	54	82,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	43,0	38,10	21,0	37,5	87,0	29,4	3,0
	43**	800	● 398573680100	136	72	88,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	46,0	38,10	24,0	40,0	89,0	29,4	4,2
	43**	915	● 398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2
	43**	1000	● 398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2
	43**	1250	● 398574490000	160	72	97,0	12,71	4	6,3	19,04	58,0	22	33	71,0	38,10	50,0	60,0	-	29,4	4,2

Ø 200 - 1250 mm



Ø 200-800



Ø 1000-1250

1

2

3

4


5

6

A



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • HD
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • HD



Uchwyt BISON		Nr produktu	A	B	C	F	G	H	I	J	K	M	L	N	O	P	kg / szt.	
Патрон BISON		Код продукта															кг / шт.	
Ø 400 - 1250 mm	4317-16"-8A2-5,3" HD																	
	4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD																	
	4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD																	
	4317-20"-15A2 DIN-10" HD																	
	4317-20"-15A2 DIN-8" HD	● 398573667700	135	62	82	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	22	33	21	55,9	88,7	2,74	
	4347-16"-8-5,3" HD																	
	4347-16"-11-6,5" HD																	
	4347-20"-8-5,3" HD																	
	4347-20"-11-6,5" HD																	
	4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD																	
	4317-25"-20A2-10,5" HD																	
	4317-25"-20A2-12,5" HD																	
	4347-28"-11-7,5" HD																	
	4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD																	
	4317-28"-20A2-12,5" HD																	
	4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD	● 398573677900	135	75	97	12,71	19,04	57,1	4	6,3	38,1	24	35	28	57,3	89,9	4,00	
	4317-32"-20A2-12,5" HD																	
	4317-32"-20A2-14,5" HD																	
	4317-630-20A2-270 HD																	
	4317-40"-28A2-20,5" HD																	
	4307-1000-520-200 HD																	
	4307-1250-520-200 HD																	
	4317-49"-15A2 DIN-11" HD																	




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)



Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	M	kg / szt.
															кг / шт.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта													
43**	200	398538240200	90	27	43,5	7,95	4	3,2	12,69	40	11	18	31	22,25	0,7
43**	250	398538250400	106	32,5	51,5	12,71	4	3,2	19,04	45	14	20	38	27	1,2
43**	315	398538260600	120	37	55	12,71	4	3,2	19,04	53	14	20	40	31,75	1,6
43**	400	398538270800	140	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,1	2,2
43**	500	398538280000	140	42	74,5	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	56	38,1	2,4
43**	630	398574370500	140	54	82	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	64	38,1	3,6
43**	800	398574380700	140	72	88	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	70	38,1	5,5
43**	915	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2
43**	1000	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2
43**	1250	398574390900	160	72	97	12,71	4	6,3	19,04	58	22	33	72	38,1	7,2

Ø 200 - 1250 mm




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6


A




SZCZĘKI PODSTAWOWE
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)




Ø 200-250




Ø 315-400




Ø 500



Ø 630-800



Ø 915-1250



Ø 200 - 1250 mm

Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта													LH Резьба	кг / шт.
43**	200	● 398573520000	79	32	32	8,7	10	7,94	12,69	33,2	4,0	22,25	14	M10	Tr 28x5	0,3
43**	250	● 398573530100	94	32	38	8,7	10	12,7	19,04	37,5	4,0	27,00	20	M12	Tr 28x5	0,6
43**	315	● 398573540300	110	40	39	9,7	12	12,7	19,04	45,4	4,0	31,75	17,5	M12	Tr 32x6	0,9
43**	400	● 398573550500	129	40	44	9,7	12	12,7	19,04	54,9	7,2	38,10	22	M16	Tr 32x6	0,9
43**	500	● 398573560700	168	52	59	11,7	15	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 36x6	2,4
43**	630	● 398573570900	206	52	59	11,7	15	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 40x6	2,7
43**	800	● 398573580000	206	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	33,5	M20	Tr 44x8	3,8
43**	915	● 398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4
43**	1000	● 398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4
43**	1250	● 398573590200	244	70	59	15,7	20	12,7	19,04	55,5	7,2	38,10	35	M20	Tr 44x6	5,4

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными




SZCZĘKI PODSTAWOWE • HD
 КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ) • HD

Uchwyt BISON	Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M*	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта													LH Резьба	кг / шт.
4317-16"-8A2-5,3" HD 4347-16"-8-5,3" HD 4347-16"-11-6,5" HD 4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-10" HD	● 398572041300	132	60	58	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	3/4"	Tr 44x8	2,5
4347-20"-8-5,3" HD 4347-20"-11-6,5" HD 4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-8" HD	● 398572046700	170	60	58	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	3/4"	Tr 44x8	3,2
4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-25"-20A2-10,5" HD 4317-25"-20A2-12,5" HD 4317-28"-20A2-12,5" HD 4347-28"-11-7,5" HD 4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-20A2-12,5" HD 4317-32"-20A2-14,5" HD 4317-40"-28A2-20,5" HD	● 398573772600	208	70	61	15,7	20	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	33,5	7/8"	Tr 50x8	4,65


Ø 400 - 1250 mm

* Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi • Болты в комплекте с кулачками основными







SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта										LH Резьба	
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	● 398573820200	82	79	34	32	40,3	28,8	9,5	22,0	53,0	Tr 28x5	0,9
	43**	250	● 398573830400	96,5	94	34	32	48,3	34,8	12,0	25,0	62,0	Tr 28x5	1,2
	43**	315	● 398573840600	112,5	110	42	40	51,8	35,8	13,0	27,0	70,5	Tr 32x6	2,0
	43**	400	● 398573850800	129	129	42	40	58,2	40,8	14,0	26,5	79,0	Tr 32x6	2,9
	43**	500	● 398573960000	136	168	54	52	75,7	55,8	21,0	37,5	87,0	Tr 36x6	5,6
	43**	630	● 398573870100	136	206	54	52	75,7	55,8	21,0	37,5	87,0	Tr 40x6	5,7
	43**	800	● 398573880300	136	206	72	70	81,7	55,8	24,0	56,0	88,0	Tr 44x8	8,7
	43**	915	● 398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1
	43**	1000	● 398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1
	43**	1250	● 398574290800	160	244	72	70	90,7	55,8	50,0	60,0	-	Tr 44x6	10,1



SZCZĘKI DZIELONE MIĘKIE
КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ МЯГКИЕ



	Uchwyt BISON	Wielkość uchwytu	Nr produktu							LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Размер патрона	Код продукта	A	A1	B	B1	C	C1	LH Резьба	кг / шт.
Ø 200 - 1250 mm	43**	200	● 398574122100	90	79	27	32	40,3	28,8	Tr 28x5	1,0
	43**	250	● 398574132100	106	94	32,5	32	48,3	34,8	Tr 28x5	1,9
	43**	315	● 398574142300	120	110	37	40	51,8	35,8	Tr 32x6	2,6
	43**	400	● 398574152500	140	129	42	40	58,2	40,8	Tr 32x6	3,3
	43**	500	● 398574162700	140	168	42	52	68,2	55,8	Tr 36x6	5,1
	43**	630	● 398574172900	140	206	54	52	75,7	55,8	Tr 40x6	6,6
	43**	800	● 398574182000	140	206	72	70	81,7	55,8	Tr 44x8	9,7
	43**	915	● 398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9
	43**	1000	● 398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9
	43**	1250	● 398574196300	160	244	72	70	90,7	55,8	Tr 44x6	12,9

1

2

3

4

5

6

A


SDT

SDM



SZCZĘKI DZIELONE TWARDE ODWRACALNE • HD
 КУЛАЧКИ СБОРНЫЕ КАЛЕННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ • HD

	Uchwyt BISON	Nr produktu	A	A1	B	B1	C	C1	N	O	P	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Код продукта										LH Резьба	кг / шт.
Ø 400 - 1250 mm	4347-16"-8-5,3" HD 4317-16"-8A2-5,3" HD 4317-16"-11A2 DIN-6,5" HD 4347-16"-11-6,5" HD	● 398573865300	135	132	62	60	75,7	54,8	21	55,9	88,7	Tr 44x8	5,61
	4347-20"-8-5,3" HD 4347-20"-11-6,5" HD 4317-20"-11A2 DIN-6,5" HD 4317-20"-15A2 DIN-10" HD 4317-20"-15A2 DIN-8" HD	● 398573866600	135	170	62	60	75,7	54,8	21	55,9	88,7	Tr 44x8	6,30
	4317-25"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-25"-20A2-10,5" HD 4317-25"-20A2-12,5" HD 4347-28"-11-7,5" HD 4317-28"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-28"-20A2-12,5" HD 4317-32"-15A2 DIN-10,5" HD 4317-32"-20A2-12,5" HD 4317-32"-20A2-14,5" HD 4317-40"-28A2-20,5" HD	● 398573855100	135	208	75	70	90,7	57,8	28	57,3	89,9	Tr 50x8	9,17



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- A




SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2405-K
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2405-K



METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60° LUB 3,0 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60° ИЛИ 3,0 мм x 60°



Wkładki teowe
Т-образные вкладки str. 346



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
												LH Rzeźba	
2405-135-34K	398521600400	135	1	23	53	36	10,0	13,0	14	1,5 mm x 60°	10	M8	1,4
2405-160-45K	398521611900	160	1	32	64	43	12,0	12,5	20	1,5 mm x 60°	10	M10	1,0
2405-200-52K	398521711000	200	1	35	79	49	14,0	14,5	25	1,5 mm x 60°	12	M12	1,6
2405-250-75K	398521721100	250	1	40	102	54	16,0	21,0	30	1,5 mm x 60°	14	M12	3,0
2405-315-91K	398521731300	315	1	45	102	58	21,0	21,0	30	1,5 mm x 60°	14	M16	3,1
2405-400-120K	398521741500	400	1	50	140	75	25,5	27	43	1,5 mm x 60°	18	M20	6,0
2405-500-160K	398521751700	500	1	50	140	75	25	27	43	3,0 mm x 60°	18	M20	6,2
2405-630-200K	398521762100	630	1	55	136	70	25	25	43	3,0 mm x 60°	28	M20	6,3
2405-800-255K	398521772300	800	2	55	136	70	25	25	43	3,0 mm x 60°	28	M20	6,3




SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2405
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2405



CALOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°



Wkładki teowe
Т-образные вкладки str. 346



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
												LH Rzeźba	
2405-160-45	398521610600	160	1	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,0
2405-200-52	398521710700	200	1	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
2405-250-75	398521720900	250	1	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
2405-315-91	398521730000	315	1	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
2405-400-120	398521742800	400	1	50	140	75	25,5	27	43	3/32" x 90°	18	M20	6,2
2405-500-160	398521742800	500	1	50	140	75	25,5	27	43	3/32" x 90°	18	M20	6,2
2405-630-200	398521761900	630	1	55	136	70	25,5	25	43	3/32" x 90°	28	M20	6,3
2405-800-255	398521771000	800	2	55	136	70	25,5	25	43	3/32" x 90°	28	M20	6,3



Wkładki teowe
Т-образные вкладки



str.
стр. 346



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2605-K
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2605-K

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°

Ø 135 - 315 mm	Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона									LH Резьба	кг / шт.
	2605-135-34K	● 398521811000	135	23	53	36	10	13	14	1,5 mm x 60°	10	M8	0,5
	2605-160-45K	● 398521821200	160	32	64	43	12	12,5	20	1,5 mm x 60°	10	M10	1,3
	2605-200-52K	● 398521831400	200	35	79	49	14	14,5	25	1,5 mm x 60°	12	M12	2,1
	2605-250-75K	● 398521841600	250	40	102	54	16	21	30	1,5 mm x 60°	14	M12	2,9
	2605-315-91K	● 398521851800	315	45	102	58	21	21	30	1,5 mm x 60°	14	M16	4,0



Wkładki teowe
Т-образные вкладки



str.
стр. 346



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2605
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2605

CALOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°

Ø 160 - 315 mm	Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона									LH Резьба	кг / шт.
	2605-160-45	● 398521810800	160	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,3
	2605-200-52	● 398521820000	200	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,8
	2605-250-75	● 398521830100	250	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	3,5
	2605-315-91	● 398521840300	315	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	3,5






SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2409
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2409

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°




Wkładki teowe str. 346
Т-образные вкладки стр.



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона									LH Резьба	кг / шт.
2409-160-46	398521780000	160	26	60	39	12	12,5	18,0	1/16" x 90°	10	M10	0,6
2409-200-66	398521781200	200	28	76	45	17	14,0	24,0	1/16" x 90°	10	M12	1,0
2409-250-91	398521782500	250	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
2409-315-91	398521783800	315	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4

Ø 135 - 315 mm



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2409
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2409

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



Wkładki teowe str. 494
Т-образные вкладки стр.

Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона									LH Резьба	кг / шт.
2409-160-46	398521920000	160	26	67	29	12	38	18,0	1/16" x 90°	10	M10	0,6
2409-200-66	398521930200	200	28	85	35	17	47	24,0	1/16" x 90°	10	M12	1,0
2409-250-91	398521940400	250	32	95	38	17	55	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,5
2409-315-91	398521940400	315	32	95	38	17	55	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,5

Ø 160 - 315 mm

1

2

3

4

5

6

B

SGT 2409

SGTS 2409



Wkładki teowe
Т-образные вкладки

str.
стр. 346




SZCZĘKI GÓRNE TWARDE • DO UCHWYTU 2488
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2488

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	M	LH Gwint	kg / szt.
											LH Резьба	кг / шт.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона										
2488-160	398521610600	160	28	76	45	17	14	24	1/16" x 90°	10	M12	1,0
2488-200	398521710700	200	32	78	49	17	14,5	24,5	1/16" x 90°	12	M12	1,4
2488-250	398521720900	250	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7
2488-315	398521730000	315	40	102	58	21	19	32	1/16" x 90°	14	M16	2,7






SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • DO UCHWYTU 2105-K
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2105-K

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



Wkładki teowe str. 346
Т-образные вкладки стр.



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	LH Gwint	kg / szt.
										LH Rzeźba	кг / шт.
2105-135-34K	398521210200	135	25	54	25	10	12	14	1,5 mm x 60°	M8	0,4
2105-160-45K	398521220400	160	40	65	40	12	12	20	1,5 mm x 60°	M10	1,3
2105-200-52K	398521240800	200	40	95	40	14	24	25	1,5 mm x 60°	M12	2,0
2105-250-75K	398521250000	250	50	105	50	16	30	30	1,5 mm x 60°	M12	3,5
2105-315-91K	398521260100	315	50	110	50	21	21	30	1,5 mm x 60°	M16	3,4




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • DO UCHWYTU 2105
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2105

SALOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



Wkładki teowe str. 346
Т-образные вкладки стр.



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	LH Gwint	kg / szt.
										LH Rzeźba	кг / шт.
2105-160-45	398520010200	160	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,2
2105-200-52	398520020400	200	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,9
2105-250-75	398520030600	250	45	105	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	3,2
2105-315-91	398520040800	315	45	110	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	3,4



Wkładki teowe
 Т-образные вкладки

str.
 стр. 346




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • DO UCHWYTU 2405-K
 КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2405-K

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60° LUB 3,0 mm x 60°
 МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60° ИЛИ 3,0 мм x 60°




Ø 135 - 800 mm


Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Вариант									LH Резьба	кг / шт.
2405-135-34K	● 398521500300	135	1	25	54	25	10	12	14	-	1,5 mm x 60°	M8	0,6
2405-160-45K	● 398521511800	160	1	40	65	40	12	12	20	-	1,5 mm x 60°	M10	1,8
2405-200-52K	● 398521521000	200	1	40	95	40	14	24	25	-	1,5 mm x 60°	M12	2,8
2405-250-75K	● 398521531100	250	1	50	105	50	16	30	30	-	1,5 mm x 60°	M12	5,1
2405-315-91K	● 398521541300	315	1	50	110	50	21	21	30	-	1,5 mm x 60°	M16	5,0
2405-400-120K	● 398521552800	400	2	60	140	60	25,5	26	43	-	1,5 mm x 60°	M20	9,5
2405-500-160K	● 398521553000	500	2	60	140	60	25	26	43	-	3,0 mm x 60°	M20	9,5
2405-630-200K	● 398521554300	630	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2
2405-800-255K	● 398521554300	800	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE • DO UCHWYTU 2405
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2405


WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°




Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str.
стр. 346



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3

Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Вариант									LH Резьба	кг / шт.
2405-160-45	398521510500	160	1	40	65	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	1,7
2405-200-52	398521520700	200	1	40	95	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	2,8
2405-250-75	398521530900	250	1	50	105	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	4,7
2405-315-91	398521540000	315	1	50	110	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	5,0
2405-400-120	398521550200	400	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32" x 90°	M20	6,5
2405-500-160	398521550200	500	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32" x 90°	M20	9,5
2405-630-200	398521555600	630	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32" x 90°	M20	15,2
2405-800-255	398521555600	800	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32" x 90°	M20	15,2

Ø 160 - 800 mm



Wkładki teowe
Т-образные вкладки

str.
стр. 346




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • DO UCHWYTU 2605-K
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2605-K

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60° LUB 3,0 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60° ИЛИ 3,0 мм x 60°




Ø 135 - 800 mm


Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Вариант									LH Резьба	кг / шт.
2605-135-34K	● 398521843100	135	1	25	54	25	10	12	14	-	1,5 mm x 60°	M8	0,8
2605-160-45K	● 398521853300	160	1	40	65	40	12	12	20	-	1,5 mm x 60°	M10	2,3
2605-200-52K	● 398521875200	200	1	40	95	40	14	24	25	-	1,5 mm x 60°	M12	3,7
2605-250-75K	● 398521885400	250	1	50	105	50	16	30	30	-	1,5 mm x 60°	M12	6,6
2605-315-91K	● 398521896800	315	1	50	110	50	21	21	30	-	1,5 mm x 60°	M16	6,6
2405-400-120K	● 398521898400	400	2	60	140	60	25,5	26	43	-	1,5 mm x 60°	M20	9,5
2405-500-160K	● 398521899700	500	2	60	140	60	25	26	43	-	3,0 mm x 60°	M20	9,5
2405-630-200K	● 398521892800	630	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2
2405-800-255K	● 398521892800	800	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE • DO UCHWYTU 2605
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2605


CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°




Wkładki teowe str. 346
Т-образные вкладки стр.



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3

Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Wersja	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	LH Gwint	kg / szt.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Вариант									LH Резьба	кг / шт.
2605-160-45	● 398521560700	160	1	40	65	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	2,1
2605-200-52	● 398521870900	200	1	40	95	40	17	15	24	-	1/16" x 90°	M12	3,6
2605-250-75	● 398521880000	250	1	50	105	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	6,0
2605-315-91	● 398521890200	315	1	50	110	50	21	20	28	-	1/16" x 90°	M16	6,6
2405-400-120	● 398521801900	400	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32x90	M20	9,5
2405-500-160	● 398521801900	500	2	60	140	60	25,5	25	35	-	3/32x90	M20	9,5
2405-630-200	● 398521802100	630	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32x90	M20	15,2
2405-800-255	● 398521802100	800	3	70	170	70	25,5	27	43	43	3/32x90	M20	15,2

Ø 160 - 800 mm


Wkładki teowe
Т-образные вкладкиstr.
стр. 346

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE • DO UCHWYTU 2409

КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2409

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°

	Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона								LH Резьба	кг / шт.
Ø 160 - 315 mm	2409-160-46	398521570600	160	26	56	38	12	11	18	1/16" x 90°	M10	0,9
	2409-200-66	398521510500	200	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,7
	2409-250-91	398521520700	250	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8
	2409-315-91	398521520700	315	50	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8


Wkładki teowe
Т-образные вкладкиstr.
стр. 346

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE • DO UCHWYTU 2488

КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ) • ДЛЯ ПАТРОНОВ 2488

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°


	Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	A	B	C	D H7	F	G	H	LH Gwint	kg / szt.
	Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона								LH Резьба	кг / шт.
Ø 160 - 315 mm	2488-160	● 398521510500	160	40	65	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	1,7
	2488-200	● 398521520700	200	40	95	40	17	15	24	1/16" x 90°	M12	2,8
	2488-250	● 398521530900	250	50	105	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	4,7
	2488-315	● 398521540000	315	50	110	50	21	20	28	1/16" x 90°	M16	5,0





SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE ZEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНЕШНИЙ ЗАЖИМ

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Zakres mocowania	A	B	C	F	G	L	M	kg / kpl.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Диапазон зажима								кг / кпл.
2405-160-45K	398521609900	160	28 - 55	40	12	49	20	20	74,0	M6	1,9
2405-160-45K	398521612100	160	36 - 68	40	12	49	20	20	68,0	M6	1,7
2405-160-45K	398521613400	160	50 - 81	40	12	49	20	20	70,0	M6	1,8
2405-160-45K	398521614700	160	63 - 97	40	12	49	20	20	60,0	M6	1,5
2405-160-45K	398521615000	160	80 - 112	40	12	49	20	20	60,0	M6	1,7
2405-200-52K	398521716300	200	29 - 72	40	14	49	20	25	83,0	M6	2,0
2405-200-52K	398521714800	200	63 - 100	40	14	49	20	25	69,0	M6	1,8
2405-200-52K	398521713500	200	92 - 129	40	14	49	20	25	57,0	M6	1,5
2405-200-52K	398521717600	200	111 - 158	40	14	49	20	25	50,0	M6	1,2
2405-200-52K	398521715000	200	150 - 189	40	14	49	20	25	73,5	M6	2,0
2405-250-75K	398521722400	250	40 - 94	40	16	59	25	30	97,0	M6	2,9
2405-250-75K	398521723700	250	78 - 130	40	16	59	25	30	78,0	M6	2,2
2405-250-75K	398521724000	250	121 - 173	40	16	59	25	30	67,0	M6	2,0
2405-250-75K	398521725200	250	166 - 215	40	16	59	25	30	66,5	M6	2,0
2405-250-75K	398521726500	250	203 - 252	40	16	59	25	30	85,5	M6	2,6
2405-315-91K	398521732600	315	41 - 127	50	21	59	30	30	120,0	M8	4,0
2405-315-91K	398521733900	315	89 - 181	50	21	59	30	30	95,0	M8	3,2
2405-315-91K	398521734100	315	153 - 245	50	21	59	30	30	75,0	M8	2,4
2405-315-91K	398521735400	315	219 - 300	50	21	59	30	30	85,0	M8	3,1

Kółki oporowe
Опорные шпильки

str.
стр. 347

Wkładki teowe
Т-образные вкладки

str.
стр. 346




SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE WEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



1,5 mm x 60°

Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Zakres mocowania	A	B	C	F	G	L	M	kg / kpl.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Диапазон зажима								кг / кпл.
2405-160-45K	● 398521616200	160	43 - 70	40	12	49	20	20	75	M6	1,7
2405-160-45K	● 398521617500	160	48 - 81	40	12	49	20	20	72	M6	1,6
2405-160-45K	● 398521618800	160	67 - 99	40	12	49	20	20	72	M6	1,7
2405-160-45K	● 398521619000	160	89 - 123	40	12	49	20	20	64	M6	1,8
2405-200-52K	● 398521718900	200	46 - 89	40	14	49	20	25	82	M6	1,8
2405-200-52K	● 398521712200	200	80 - 117	40	14	49	20	25	69	M6	1,7
2405-200-52K	● 398521719100	200	106 - 150	40	14	49	20	25	63	M6	1,7
2405-200-52K	● 398521700500	200	138 - 182	40	14	49	20	25	60	M6	1,8
2405-250-75K	● 398521727800	250	59 - 110	40	16	59	25	30	97	M6	2,5
2405-250-75K	● 398521728000	250	95 - 147	40	16	59	25	30	80	M6	2,4
2405-250-75K	● 398521729300	250	133 - 185	40	16	59	25	30	71	M6	2,2
2405-250-75K	● 398521701800	250	172 - 224	40	16	59	25	30	65	M6	2,6
2405-315-91K	● 398521736700	315	74 - 156	50	21	49	20	30	105	M8	3,0
2405-315-91K	● 398521737000	315	134 - 216	50	21	49	20	30	82	M8	2,5
2405-315-91K	● 398521738200	315	192 - 278	50	21	49	20	30	82	M8	2,6
2405-315-91K	● 398521739500	315	252 - 330	50	21	49	20	30	90	M8	3,3



Kołki опорowe str. 347
Опорные шпильки стр.


Wkładki teowe str. 346
Т-образные вкладки стр.

SW KB 2405-K



SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE ZEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНЕШНИЙ ЗАЖИМ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



1/16" x 90°

Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Zakres mocowania	A	B	C	F	G	L	M	kg / kpl.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Диапазон зажима								кг / кпл.
2405-160-45	398522520500	160	28 - 55	40	17	49	20	24	74,0	M6	1,8
2405-160-45	398522521800	160	36 - 68	40	17	49	20	24	68,0	M6	1,6
2405-160-45	398522522000	160	50 - 81	40	17	49	20	24	70,0	M6	1,6
2405-160-45	398522523300	160	63 - 97	40	17	49	20	24	60,0	M6	1,3
2405-160-45	398522524600	160	80 - 112	40	17	49	20	24	60,0	M6	1,5
2405-200-52	398522530700	200	29 - 72	40	17	49	20	23	83,0	M6	2,0
2405-200-52	398522531000	200	63 - 100	40	17	49	20	23	69,0	M6	1,8
2405-200-52	398522532200	200	92 - 129	40	17	49	20	23	57,0	M6	1,5
2405-200-52	398522533500	200	111 - 158	40	17	49	20	23	50,0	M6	1,2
2405-200-52	398522534800	200	150 - 189	40	17	49	20	23	73,5	M6	2,0
2405-250-75	398522540900	250	40 - 94	40	21	59	25	30	97,0	M6	2,6
2405-250-75	398522541100	250	78 - 130	40	21	59	25	30	78,0	M6	1,9
2405-250-75	398522542400	250	121 - 173	40	21	59	25	30	67,0	M6	1,7
2405-250-75	398522543700	250	166 - 215	40	21	59	25	30	66,5	M6	1,6
2405-250-75	398522544000	250	203 - 252	40	21	59	25	30	85,5	M6	2,4
2405-315-91	398522550000	315	41 - 127	50	21	59	30	30	120,0	M8	4,0
2405-315-91	398522551300	315	89 - 181	50	21	59	30	30	95,0	M8	3,2
2405-315-91	398522552600	315	153 - 245	50	21	59	30	30	75,0	M8	2,4
2405-315-91	398522553900	315	219 - 300	50	21	59	30	30	85,0	M8	3,1

Kółki oporowe
Опорные шпильки str. 347

Wkładki teowe
Т-образные вкладки str. 346




SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE WEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ

CALOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



Uchwyt BISON	Nr produktu	Wielkość uchwytu	Zakres mocowania	A	B	C	F	G	L	M	kg / kpl.
Патрон BISON	Код продукта	Размер патрона	Диапазон зажима								кг / кпл.
2405-160-45	● 398522525900	160	43 - 70	40	17	49	20	24	75	M6	1,5
2405-160-45	● 398522526100	160	48 - 81	40	17	49	20	24	72	M6	1,5
2405-160-45	● 398522527400	160	67 - 99	40	17	49	20	24	72	M6	1,7
2405-160-45	● 398522528700	160	89 - 123	40	17	49	20	24	64	M6	1,7
2405-200-52	● 398522535000	200	46 - 89	40	17	49	20	23	82	M6	1,7
2405-200-52	● 398522536300	200	80 - 117	40	17	49	20	23	69	M6	1,7
2405-200-52	● 398522537600	200	106 - 150	40	17	49	20	23	63	M6	1,6
2405-200-52	● 398522538900	200	138 - 182	40	17	49	20	23	60	M6	1,7
2405-250-75	● 398522545200	250	59 - 110	40	21	59	25	30	97	M6	2,3
2405-250-75	● 398522546500	250	95 - 147	40	21	59	25	30	80	M6	2,1
2405-250-75	● 398522547800	250	133 - 185	40	21	59	25	30	71	M6	1,9
2405-250-75	● 398522548000	250	172 - 224	40	21	59	25	30	65	M6	1,9
2405-315-91	● 398522554100	315	74 - 156	50	21	49	20	30	105	M8	3,0
2405-315-91	● 398522555400	315	134 - 216	50	21	49	20	30	82	M8	2,5
2405-315-91	● 398522556700	315	192 - 278	50	21	49	20	30	82	M8	2,6
2405-315-91	● 398522557000	315	252 - 330	50	21	49	20	30	90	M8	3,3

1/16" x 90°



Kółki oporowe
Опорные шпильки str. 347







Wkładki teowe
Т-образные вкладки str. 346



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



1,5 mm x 60°

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	M	a ₁	a + b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант								Винты	кг / кпл.
● 398525005500	SGM MVS 110-08-01	2	8	20	40	48	-	4	8 + 15	M 6	0,7
● 398525010300	SGM MPS 110-10-01	1	10	25	32	54	-	-	10 + 14	M 8	0,8
● 398525013100	SGM MVS 110-10-01	2	10	25	31	55	-	4	13 + 14	M 8	0,7
● 398525014400	SGM MVS 110-10-02	2	10	22	47	55	-	4	13 + 14	M 8	0,8
● 398525015700	SGM MVS 135-10-01	2	10	25	32	57	-	4	10 + 18	M 8	0,7
● 398525016000	SGM MVS 135-10-02	2	10	22	47	55	-	4	10 + 18	M 8	0,9
● 398525017200	SGM MVS 135-10-03	2	10	22	47	55	-	4	10 + 19	M 8	0,9
● 398525020500	SGM MPS 110-11-01	1	11	25	32	46	-	-	8,5 + 16	M 8	0,6
● 398525021800	SGM MPS 130-11-01	1	11	26	30	55	-	-	10 + 15	M 8	0,8
● 398525024600	SGM MPS 160-11-01B	3	11	30	55	67	27	-	17 + 20	M 8	2,2
● 398525027400	SGM MVS 160-11-01B	4	11	35	40	77	27	3	10 + 18 + 18	M 8	1,8
● 398525031000	SGM MPS 160-12-02	1	12	32	32	72	-	-	15 + 20	M 10	1,3
● 398525030700	SGM MPS 160-12-01	1	12	35	60	72	-	-	15 + 20	M 10	2,8
● 398525034800	SGM MVS 160-12-01	2	12	32	32	82	-	4	15 + 20	M 10	1,5
● 398525035000	SGM MVS 160-12-02	2	12	35	60	82	-	4	15 + 20	M 10	3,1
● 398525038900	SGM MPS 200-14-02	1	14	35	40	95	-	-	24 + 25	M 12	2,4
● 398525037600	SGM MPS 200-14-01	1	14	35	60	95	-	-	24 + 25	M 12	3,7
● 398525039100	SGM MPS 200-14-03	1	14	38	80	95	-	-	24 + 25	M 12	5,9
● 398525045200	SGM MVS 200-14-01	2	14	35	38	102	-	4	20 + 25	M 12	2,6
● 398525046500	SGM MVS 200-14-02	2	14	40	80	102	-	4	20 + 25	M 12	6,0
● 398525047800	SGM MVS 200-14-03	2	14	40	100	100	-	4	20 + 25	M 12	7,4
● 398525042400	SGM MPS 200-14-01B	3	14	35	60	89	34	-	18 + 26	M 10	3,6
● 398525050000	SGM MVS 200-14-01B	4	14	40	42	102	34	3	16 + 22 + 22	M 10	3,0
● 398525054100	SGM MPS 200-16-02	1	16	40	40	85	-	-	20 + 25	M 12	2,5
● 398525053900	SGM MPS 200-16-01	1	16	40	60	86	-	-	20 + 25	M 12	3,9
● 398525064300	SGM MVS 200-16-01	2	16	40	40	102	-	4	20 + 25	M 12	3,0
● 398525059500	SGM MPS 250-16-05	1	16	40	42	110	-	-	30 + 30	M 12	3,6
● 398525061500	SGM MPS 250-16-07	1	16	50	50	120	-	-	30 + 30	M 12	6,1
● 398525055400	SGM MPS 250-16-01	1	16	38	60	90	-	-	15 + 30	M 12	4,1
● 398525056700	SGM MPS 250-16-02	1	16	38	60	110	-	-	30 + 30	M 12	5,2
● 398525060200	SGM MPS 250-16-06	1	16	50	80	90	-	-	15 + 30	M 12	7,1
● 398525057000	SGM MPS 250-16-03	1	16	38	78	110	-	-	30 + 30	M 12	6,9
● 398525058200	SGM MPS 250-16-04	1	16	40	100	120	-	-	30 + 30	M 12	9,6
● 398525065600	SGM MVS 250-16-01	2	16	40	42	125	-	4	30 + 30	M 12	3,1
● 398525067100	SGM MVS 250-16-03	2	16	40	60	125	-	4	30 + 30	M 12	5,7
● 398525066900	SGM MVS 250-16-02	2	16	40	100	125	-	4	30 + 30	M 12	9,6




Wkładki teowe str. 336-345
Т-образные вкладки стр.



Материал щечек
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение







SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	MMK / MATSUMOTO	HOWA
1,5 mm x 60°	B 04; HOB 04				HO 1 MA 4; HO 24 M 5
	AS 110; B 204; B 205; HJ 4; N 04	KFD-HE 130; KFN 105		ZA 5-5	
	B 05; HOB 05				
	HJ 5; N 05				
					HO 27 M 4; HO 27 M 5
		KFM 130; KFN 130-135			
		KFG 160; KFM 160; KFN 160; KFE 170		ZA 5-6-42	
	ROTA NCD 165-185; ROTA NCK 165; ROTA NC/NCF 165; HSL 165 ; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	YA 5-6-46; ZA 5-6-46
	ROTA NCD 210; ROTA NCK 210; ROTA NC/NCF 210; HSL 210 ; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	ZA 6-8-52; ZA 6-8-66
		KFE 215; KFG 215; KFM 215			
					HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
	ROTA NCD 250; ROTA NCK 250; ROTA NC/NCF 250; HSL 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60° LUB 3,0 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60° ИЛИ 3,0 мм x 60°



	Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	M	a ₁	a + b	Śruby	kg / kpl.
	Код продукта	Тип кулачков	Вариант								Винты	кг / кпл.
1,5 mm x 60°	● 398525071700	SGM MPS 250-18-02	1	18	50	50	108	-	-	24 + 30	M 14	5,2
	● 398525070400	SGM MPS 250-18-01	1	18	50	80	108	-	-	24 + 30	M 14	8,4
	● 398525077300	SGM MVS 250-18-01	2	18	50	50	120	-	6	25 + 30	M 14	5,6
	● 398525072000	SGM MPS 315-18-01	1	18	50	50	130	-	-	40 + 30	M 14	6,5
	● 398525073200	SGM MPS 315-18-02	1	18	50	80	130	-	-	40 + 30	M 14	10,4
	● 398525074500	SGM MPS 315-18-03	1	18	50	120	130	-	-	40 + 30	M 14	15,6
	● 398525078600	SGM MVS 315-18-01	2	18	50	50	145	-	10	30 + 30	M 14	7,0
	● 398525079900	SGM MVS 315-18-02	2	18	50	100	145	-	10	30 + 30	M 14	14,2
	● 398525082100	SGM MPS 250-20-01B	3	20	50	80	90	44	-	19 + 26	M 12	7,0
	● 398525083400	SGM MVS 250-20-01B	4	20	50	50	130	44	3,5	19 + 29,5 + 29,5	M 12	5,9
	○ 398525090800	SGM MPS 350-21-01B	3	21	50	80	120	49	-	28 + 28	M 16	9,1
	● 398525085000	SGM MPS 315-21-01	1	21	50	60	111	-	-	25 + 35	M 16	6,2
	● 398525086200	SGM MPS 315-21-02	1	21	48	60	129	-	-	39 + 30	M 16	7,4
	● 398525088800	SGM MPS 315-21-04	1	21	48	78	129	-	-	39 + 30	M 16	10,0
	● 398525087500	SGM MPS 315-21-03	1	21	50	100	140	-	-	30 + 30	M 16	13,8
	● 398525092300	SGM MVS 315-21-01	2	21	48	48	145	-	10	30 + 30	M 16	6,9
	● 398525093600	SGM MVS 315-21-02	2	21	50	100	145	-	10	30 + 30	M 16	13,9
3,0 mm x 60°	○ 398525096400	SGM MPS 400-22-01	1	22	60	80	156	-	-	36 + 60	M 20	14,2
	● 398525097700	SGM MPS 400-22-02	1	22	60	78	165	-	-	37 + 43	M 20	15,2
	● 398525098000	SGM MPS 400-22-03	1	22	60	120	165	-	-	37 + 43	M 20	22,8
	● 398525100200	SGM MVS 400-22-01	2	22	60	60	185	-	10	37 + 43	M 20	12,4
	● 398525131000	SGM MPS 200-14-10	1	14	40	40	90	-	-	20 + 25	M 12	2,7
	● 398525133600	SGM MPS 250-16-10	1	16	40	60	110	-	-	25 + 30	M 12	5,1
	● 398525135100	SGM MPS 315-18-10	1	18	50	80	130	-	-	40 + 30	M 14	10,2
	● 398525137700	SGM MPS 400-22-10	1	22	60	80	150	-	-	45 + 50	M 20	13,5
	● 398525139200	SGM MPS 500-25-01	1	25	80	80	195	-	-	50 + 60	M 20	25,3
	○ 398525141200	SGM MPS 400-26-01	1	26	60	80	156	-	-	34 + 50	M 20	14,0




Wkładki teowe str. 336-345
Т-образные вкладки стр.




Материал щечек
Материал кулачков




Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	MMK / MATSUMOTO	HOWA
1,5 mm x 60°						HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12
	ROTA NC/NCF 315; HSL 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300			ZA 8-12-78	
			KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280			
			KFE 350; KFG 350; KFM 350; KFN 350			
						HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12
	ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315 KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; GH-M 400; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315-400		
3,0 mm x 60°		HJ 15; HJ 380; HJA 8-18; HJA 8-21; HJA 11-15; HLA 8-18; HLA 8-21				
	ROTA NC/NCF 400; HSL 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N15				
						HO 1 MA 8; HO 2 M 8
						HO 1 MA 10; HO 2 M 10
						HO 1 MA 12; HO 2 M 12
					ZA 11-15-120; HA 15-18-16; ZA 8-15-120	
		B 21; B 24; HJ 18; HJ 21; HJ 24; HOB 21; HOB 24; N 21; N 24				HO 1 MA 15; HO 1 M 18; HO 1 MA 21; HO 1 MA 24



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2

SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	a + b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант						Винты	кг / кпл.
● 398525276200	SGM MPA 160-12-01	1	12	35	50	72	15 + 20	M 10	0,8
● 398525277500	SGM MPA 200-14-01	2	14	40	60	90	20 + 25	M 12	1,4
● 398525279000	SGM MPA 250-16-02	1	16	40	60	90	25 + 25	M 12	1,4
● 398525278800	SGM MPA 250-16-01	1	16	40	60	110	25 + 30	M 12	1,8
● 398525281000	SGM MPA 250-18-01	1	18	50	60	108	24 + 30	M 14	3,6
● 398525280800	SGM MPA 315-18-01	1	18	50	80	130	40 + 30	M 14	2,2
● 398525282300	SGM MPA 315-21-01	1	21	50	80	130	40 + 30	M 16	3,5
● 398525283600	SGM MPA 400-22-01	1	22	60	80	145	40 + 43	M 20	4,5

1,5 mm x 60°




Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str. 336-345
стр.



Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
1,5 mm x 60°	ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NCD 165-185; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
	ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 208; BB 08; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8 HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
	ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; BB 210; B 250; BB 10; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12 HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12
	ROTA NC/NCF 315; HSL 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	
	ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCD 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212			
	ROTA NC/NCF 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N15			




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE


КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°


ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°




Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3



Wersja 4
Вариант 4

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	a ₁	Śruby	a + b (+c)	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант						Винты		кг / кпл.
● 398525150100	SGM CPS 110-08-01	1	8	20	40	50	-	M 6	26,5 + 12	0,7
○ 398525151400	SGM CPS 110-08-02	1	8	20	40	55	-	M 9 x 1	11 + 14	0,7
● 398525158300	SGM CVS 110-10-01	4	10	25	30	55	3	M 6	11 + 12 + 12	0,7
● 398525153000	SGM CPS 110-10-01	2	10	22	47	53	-	M 6	9 + 12 + 12	0,9
● 398525159600	SGM CVS 110-10-02	4	10	32	32	62	3	M 6	9 + 12 + 12	1,1
● 398525156800	SGM CVS 130-10-01	3	10	25	32	45	5	M 8	12 + 15	0,6
○ 398525155500	SGM CVS 140-10-01	3	10	30	45	70	4	M 10	13 + 19	1,5
○ 398525157000	SGM CVS 140-10-02	4	10	30	50	70	3	M 8	20 + 15 + 15	1,8
● 398525162900	SGM CPS 130-11-01	1	11	30	40	55	-	M 8	10 + 18	1,2
○ 398525164400	SGM CPS 130-12-01	1	12	30	38	55	-	M 8	10 + 16	1,2
● 398525167200	SGM CPS 130-12-02	1	12	32	32	60	-	M 10	12 + 19	1,0
○ 398525168500	SGM CPS 160-12-01	1	12	30	38	55	-	M 8	9 + 15	1,2
○ 398525169800	SGM CPS 160-12-02	1	12	30	55	55	-	M 8	9 + 15	1,7
398525172000	SGM CVS 160-12-01	3	12	35	40	72	3	M 8	12 + 15	1,9
○ 398525165700	SGM CPS 200-12-01	1	12	30	55	84	-	M 12	18 + 21	2,3
○ 398525166000	SGM CPS 200-12-02	1	12	35	60	90	-	M 12	14 + 21	3,4
● 398525171800	SGM CVS 200-12-01	3	12	35	60	95	4	M 12	14 + 21	3,4
● 398525175900	SGM CPS 160-14-01	1	14	35	60	68	-	M 10	15 + 20	2,6
● 398525178700	SGM CVS 160-14-01	3	14	35	38	80	4	M 10	15 + 20	2,0
● 398525176100	SGM CPS 160-14-02	1	14	35	40	72	-	M 12	15 + 21	1,7
● 398525181000	SGM CPS 250-16-01	1	16	40	60	111	-	M 16	18 + 29	4,7
○ 398525182200	SGM CPS 250-16-02	1	16	40	80	111	-	M 16	18 + 29	6,3
○ 398525185000	SGM CVS 250-16-01	3	16	40	60	120	4	M 16	18 + 29	4,9
○ 398525188900	SGM CPS 160-17-01	1	17	60	60	70	-	M 12	12 + 22	3,3 *
● 398525191100	SGM CPS 160-17-03	1	17	38	60	70	-	M 12	15 + 22	3,0
○ 398525189100	SGM CPS 160-17-02	1	17	35	40	70	-	M 12	15 + 22	1,6
● 398525198000	SGM CVS 160-17-01	3	17	35	38	78	4	M 12	15 + 22	1,8
● 398525193700	SGM CPS 200-17-03	1	17	40	80	90	-	M 14	18 + 24	4,9
● 398525194000	SGM CPS 200-17-04	1	17	38	60	70	-	M 12	12 + 19	2,9
● 398525192400	SGM CPS 200-17-02	1	17	38	60	90	-	M 12	25 + 22	4,1
● 398525190900	SGM CPS 200-17-01	1	17	40	40	90	-	M 12	25 + 22	2,7
● 398525199300	SGM CVS 200-17-01	3	17	35	40	98	4	M 12	15 + 22	2,4
○ 398525195200	SGM CPS 250-17-01	1	17	38	60	90	-	M 12	12 + 19	4,0

* 2 szczęki w zestawie • 2 кулачки в комплекте



Wkładki teowe
Т-образные вкладки


str. 336-345
стр.



Materiał szczęk
Материал кулачков




Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
			HFKS 110; HFKN-D 110	
				KH 110
HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
		KFD-HS 110; KFD-HE 130-140		
				KH 140; KH 160
		KFD-HE 140		
ROTA TP 125; TP 125			SP/STP 125 bis Bj. 98; STWP 125; HFKS 130-32	
		LVE 125; LVE 160; KFD 130; KFH 140	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D 130; PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BB-D 140	KF 130
	KTHS 130-140; QLC 140; QLK 140			
HSG 160; ROTA NCD 160-165		KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
				KH 175; KH 200
ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185; ROTA NCR 250-315			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HBD 165; HFKN-D 165; HYDN-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
	KTHS 160-175			
HSG 315				KH 250; KH 315
ROTA 2B 160	2BLE-PS 160-200; 2BLEF 200			
HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; ROTA NCO 165; TH/THF 165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KJV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	KTHS 200-250-315			
HSG 200		KFD-HS 200		
HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250; KS 250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BH-D FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDL 200; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-225; KFMF 200; KJV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RC-D 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
HSG 250		KFD-HS 250		

1/16" x 90°



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°

	Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	a ₁	Śruby	a + b (+c)	kg / kpl.
	Код продукта	Тип кулачков	Вариант						Винты		кг / кпл.
1/16" x 90°	398525202900	SGM CPS 200-21-01	1	21	80	80	95	-	M 16	22 + 28	8,1 *
	398525204400	SGM CPS 250-21-02	1	21	48	78	120	-	M 16	30 + 28	9,1
	398525203100	SGM CPS 250-21-01	1	21	50	60	95	-	M 16	15 + 28	5,1
	398525208500	SGM CVS 250-21-01	2	21	48	48	120	4	M 16	20 + 28	5,3
	398525209800	SGM CVS 250-21-02	2	21	48	48	140	4	M 16	30 + 28	6,4
	398525205700	SGM CPS 315-21-01	1	21	48	60	105	-	M 16	15 + 25	5,6
	398525212000	SGM CPS 250-25,5-01	1	25,5	80	80	110	-	M 20	20 + 35	8,9 *
	398525213300	SGM CPS 315-25,5-01	1	25,5	80	80	125	-	M 20	28 + 35	10,4 *
3/32" x 90°	398525214600	SGM CPS 400-25,5-01	1	25,5	80	80	150	-	M 20	28 + 35	12,8 *
	398525249500	SGM CPS 400-20-01	1	20	50	80	150	-	M 20	31 + 38	10,7
	398525254300	SGM CPS 400-25,5-12	1	25,5	60	90	155	-	M 20	30 + 35	15,9
	398525251500	SGM CPS 400-25,5-10	1	25,5	60	80	140	-	M 20	30 + 35	12,5
	398525252800	SGM CPS 400-25,5-11	1	25,5	60	100	155	-	M 18	35 + 40	18,2
	398525253000	SGM CPS 500-25,5-01	1	25,5	60	100	195	-	M 18	37 + 40	23,7
	398525257100	SGM CPS 630-30-01	1	30	75	90	240	-	M 24	42 + 65	31,9
	398525258400	SGM CPS 800-30-01	1	30	75	90	300	-	M 24	68 + 65	41,0

* 2 szczęki w zestawie • 2 кулачки в комплекте




Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str. 336-345




Материал щечек
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	ROTA 2B 200	2BLE 200-250 (Monforts); 2BLN 200	KFA 200	KZF 200; KZF-ES 200; 2 CLD 200; US-2 CLD 200	
	HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315-350; ROTA NCR 500-630-800; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA EP 500	KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BH-D FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYDN-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KfV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-315-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 315		KFD-HS 315		
	ROTA 2B 250	2BLE 250-315; 2BLN 250-315	KFA 250-315	KZF 250-315; KZF-ES 250-315; 2 CLD 250-315; US-2 CLD 250-315	
	ROTA 2B 315				
3/32" x 90°	ROTA 2B 400				
					KH 400; KH 500; KH 630
	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500-630-800; TH/THF 400-500; ROTA NCR 1000	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTGF 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400; KFD-HF 500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; ILD/IND 500-630-800; KDV/KDVG 500; KfV 400-500-630-800; RCD 500-630; BHD 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
	ROTA EP 380; ROTA TB 400; ROTA TB-LH 400; TB 400			BB 400; BB 400 ES; LP 380-460; STP 400	
	ROTA EP 460; ROTA EP-LH 460; ROTA TB 500-610; ROTA TB-LH 500-610; ROTA TB-LH 630-265; TB 500			BB 500; BB 500 ES; BB 630-265 ES; LP 500; STP 500	
	ROTA NC 630-800; ROTA TB 630; ROTA TB 630-325 LH; TB 630			BB 630; BB 630-325 ES; STP 630; BB-N 630	
	ROTA TB 800-1000; ROTA TB-LH 850-1000-1200		KFD 1000-1200	BB 800-1000; BB 850-1000 ES; BB-N 800-1000; STP 800	



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE

КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°



Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	a ₁	a + b (+c)	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант							Винты	кг / кпл.
● 398525285100	SGM CVA 130-10-01	2	10	25	45	53	3	9 + 12 + 12	M 6	0,3
● 398525284900	SGM CPA 160-10-01	1	10	25	50	70	-	13 + 19	M 10	0,5
● 398525286400	SGM CPA 130-12-01	1	12	30	38	55	-	10 + 16	M 8	0,4
● 398525288000	SGM CPA 160-12-01	1	12	30	55	70	-	9 + 15	M 8	0,8
● 398525287700	SGM CPA 200-12-01	1	12	30	60	84	-	18 + 21	M 12	0,9
● 398525289200	SGM CPA 160-14-01	1	14	35	60	80	-	15 + 20	M 10	1,1
● 398525290000	SGM CPA 250-16-01	1	16	40	60	111	-	18 + 29	M 16	1,6
● 398525291200	SGM CPA 160-17-01	1	17	40	60	70	-	15 + 22	M 12	1,0
398525293800	SGM CPA 200-17-02	1	17	40	60	90	-	12 + 19	M 12	1,4
● 398525292500	SGM CPA 200-17-01	1	17	40	60	90	-	25 + 22	M 12	1,4
● 398525294000	SGM CPA 250-21-01	1	21	50	80	120	-	30 + 28	M 16	3,1
● 398525295300	SGM CPA 400-25,5-01	1	25,5	60	100	155	-	30 + 35	M 20	6,1



Wkładki teowe
Т-образные вкладки


str. 336-345
стр.






Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125-140; KFD-HS 125-130-140; KFD-HS 110; KFD-HE 130		KH 140; KH 160
			LVE 125; LVE 160; KFD 130; KFH 140	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D/PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BB-D 140	KF 130
	HSG 160; ROTA NCD 160-165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
					KH 175; KH 200
	ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NCR 250-315; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYDN-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
					HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
3/32" x 90°	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165		KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFH/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	HSG 200; HSG 250		KFD-HS 200-250		
	HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFH/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-226; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315; HSG 315; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA EP 500; ROTA NCK plus 315; ROTA NCR 500-630-800	KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 250-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFD-HS 315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFH/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYDN-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-305-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500-630-800; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500; ROTA NCR 1000	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTG 400-630; KTG/KTN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFH/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; ILD/IND 500-630-800; KDV/KDVG 500; KFV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

Z WPUSTEM I ROWKIEM
С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

Nr produktu Код продукта	Typ szczęk Тип кулачков	Wersja Вариант	N	S	B	H	L	a ₁	b	Śruby	kg / kpl.
										Винты	кг / кпл.
● 398525419100	SGM Z2VS 85-01	2	8	8	22	30	40	3	11	M 8	0,4
● 398525405900	SGM Z1VS 110-01	1	8	8	25	30	51	3	15	M 6	0,6
● 398525408700	SGM Z1VS 110-20	1	8	8	22	47	55,3	1	17	M 8	0,8
● 398525409000	SGM Z1VS 130-01	1	8	10	25	30	60	3	22	M 8	0,7
● 398525406100	SGM Z1VS 110-10	1	10	10	22	30	53	3	17	M 8	0,5
● 398525410700	SGM Z1VS 160-01	1	10	16	40	60	76	4	25	M 12	3,0
● 398525411000	SGM Z1VS 200-01	1	12	16	40	60	94	8	30	M 12	4,0
● 398525413500	SGM Z1VS 200-21	1	12	16	40	60	94	8	30	M 12	2,6 *
● 398525422400	SGM Z2VS 130-01	2	13	8	30	45	60	4	26,5	M 12	1,4
● 398525421100	SGM Z2PS 125-01	3	16	14	40	48	60	-	29	M 12	2,3 *
● 398525423700	SGM Z2PS 160-01	3	18	18	60	60	76	-	35	M 16	5,6 *
● 398525412200	SGM Z1VS 250-01	1	16	20	50	80	117	12	40	M 16	8,2
● 398525414800	SGM Z1VS 250-21	1	16	20	50	80	117	12	40	M 16	5,5 *
● 398525415000	SGM Z1VS 315-01	1	16	20	50	80	149	6	50	M 16	10,9
● 398525416300	SGM Z1VS 315-21	1	16	20	50	80	149	6	50	M 16	7,4 *
● 398525417600	SGM Z1VS 400-01	1	18	22	60	100	180	12	60	M 16	21,1
● 398525418900	SGM Z1VS 400-21	1	18	22	60	100	180	12	60	M 16	14,7 *

* 2 szczęki w zestawie • 2 кулачки в комплекте





Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 85 - 400 mm			KFD 85		
			KFD 110; KFD 125	HFK 110; HFKS 110	
	TH 110-25,5		KFD 110; KFD-HS 110		
	ROTA NCR 165	KGH 130-30	KFD-HS 130		
	HSG 110		KFD-HS 110		
	ROTA NCO 165	KG 160; KT 160	KFD 160; KFD-HS 160-175; KF/SK 160		GFK 2/157; GFK 3/157; KF 3/160; KFN 2/160
	ROTA NCO 200-210	KG 200; KT 200; KTGF 200	KFD 200; KFD-HN 220; KFD-HS 200; KF/SK 200		GFK 2/187; GFK 3/187; KF 3/200; KFN 2/200
	ROTA 2B 200				
		KG 130; KS 130; KS/PK 130	KFD 130-140; KF/SK 130		
	ROTA 2B 125	2BLE 125; 2BLN 125	KFA 125; KFD-G 125	CL-C 125; KZF 125; KZF-ES 125	
	ROTA 2B 160	2BLE 160; 2BLEPK 160; 2BLN 160	KFA 160; KFD-G 160	CL-C 160; KZF 160; KZF-ES 160	
	ROTA NCO 250-260	KG 250; KT 250; KTG 250; KTN 250	KFD 250; KFD-HN 280; KFD-HS 250		KF 3/250; KFN 2/250; GFK 2/280; GFK 3/280
	ROTA 2B 250				
	ROTA NCO 315		KFD 315; KFD-HN 350		
	ROTA 2B 315				
	ROTA NCO 400				
	ROTA 2B 400				



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE

КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

Z WPUSTEM I ROWKIEM


С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	S	B	H ₁	H ₂	L	b	I	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант									кг / кпл.
398525436700	SGM Z5PS 140-01	1	8	18	20	40	36	69	32	25	0,9
398525438200	SGM Z5PS 160-01 F	1	8	18	25	42	38	85	32	25	1,5
398525443000	SGM Z5PS 200-01 F	1	10	20	22	47	43	105	40	34	2,0
398525449700	SGM Z5PS 250-01 F	1	12	20	32	55	50	125	40	36	3,7
398525458600	SGM Z5PS 315-01 F	1	12	26	37	62	56	145	54	45	6,1
398525478000	SGM Z6PS 125-01	2	14	5	20	30	-	55	20	25	0,6
398525468800	SGM Z5PS 400-01 F	1	18	30	45	82	75	180	60	50	13,6
398525475100	SGM Z5PS 500-01	1	18	40	60	90	82	220	76	58	23,3
398525476400	SGM Z5PS 630-01	1	24	40	65	118	110	260	82	70	39,1
398525477700	SGM Z5PS 1000-01	1	24	40	76	150	142	350	82	70	82,5

Ø 140 - 1000 mm



Ø 140 - 1000 mm	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
			DURO-NC 140-168	KNCS 140; KNCS-N 140	
	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA NCR 200; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO NCE 160; DURO-NCE 175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
		F 125; F+ 125	DURO 125	RMG 125	
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	KHNC 500
		F 500			
	ROTA-G 630; ROTA-S 630-800; ROTA-S plus 630-800	F 630; F+ 630	DURO 630; DURO-NC 630	HG-F 630	
	ROTA-S 1000; ROTA-S plus 1000				



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

Z WPUSTEM I ROWKIEM
С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

Nr produktu	Typ szczęk	N	S	B	H ₁	H ₂	L	b	I	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков									кг / кпл.
398525437000	SGM Z5PS 140-02	8	18	30	45	41	63	32	19	1,5
398525439500	SGM Z5PS 160-02	8	18	30	55,5	51,5	85	32	19	2,7
398525440200	SGM Z5PS 160-03	8	18	35	40	36	63	32	19	1,6
398525441500	SGM Z5PS 160-04	8	18	40	60	56	70	32	19	3,3
398525442800	SGM Z5PS 160-05	8	18	40	80	76	85	32	19	5,4
398525444300	SGM Z5PS 200-02	10	20	30	55,5	51,5	100	40	23	3,2
398525445600	SGM Z5PS 200-03	10	20	22	55,5	51,5	100	40	23	2,2
398525446900	SGM Z5PS 200-04	10	20	40	40	36	70	40	23	2,1
398525447100	SGM Z5PS 200-05	10	20	40	60	56	85	40	23	4,0
398525448400	SGM Z5PS 200-06	10	20	40	80	76	95	40	23	6,1
398525450400	SGM Z5PS 250-02	12	20	40	60	55	90	40	26	3,9
398525451700	SGM Z5PS 250-03	12	20	40	60	55	125	40	26	5,6
398525452000	SGM Z5PS 250-04	12	20	40	80	75	125	40	26	7,7
398525453200	SGM Z5PS 250-05	12	20	40	100	95	125	40	26	9,7
398525454500	SGM Z5PS 250-06	12	20	40	120	115	125	40	26	11,7
398525455800	SGM Z5PS 250-07	12	20	60	60	55	90	40	26	6,2
398525456000	SGM Z5PS 250-08	12	20	80	60	55	90	40	26	8,6
398525457300	SGM Z5PS 250-09	12	20	80	100	95	125	40	26	20,8
398525459900	SGM Z5PS 315-02	12	26	40	60	54	110	54	30	4,9
398525460600	SGM Z5PS 315-03	12	26	40	60	54	145	54	30	6,6
398525461900	SGM Z5PS 315-04	12	26	40	100	94	145	54	30	11,4
398525462100	SGM Z5PS 315-05	12	26	40	120	114	145	54	30	13,8
398525463400	SGM Z5PS 315-06	12	26	40	150	144	145	54	30	17,5
398525464700	SGM Z5PS 315-07	12	26	50	80	74	145	54	30	11,5
398525465000	SGM Z5PS 315-08	12	26	60	60	54	110	54	30	7,7
398525466200	SGM Z5PS 315-09	12	26	80	60	54	110	54	30	10,5
398525467500	SGM Z5PS 315-10	12	26	80	80	74	110	54	30	14,4
398525469000	SGM Z5PS 400-02	18	30	60	80	73	130	60	35	11,7
398525470800	SGM Z5PS 400-03	18	30	60	100	93	155	60	35	18,0
398525471000	SGM Z5PS 400-04	18	30	60	120	113	155	60	35	21,9
398525472300	SGM Z5PS 400-05	18	30	80	80	73	130	60	35	16,2
398525473600	SGM Z5PS 400-06	18	30	60	180	173	160	60	35	34,6
398525474900	SGM Z5PS 400-07	18	30	96	115	108	115	60	35	25,6


Ø 140 - 400 mm

1
2
3
4
5

6
C

SGM Z5







	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 140 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165; ROTA NCR 200	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO-NC 140-168 DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	KNCS 140; KNCS-N 140 HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630	



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE
 КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НАКЛАДНЫЕ (СЫРЫЕ)

Z WPUSTEM I ROWKIEM
 С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА



Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	S	B	H	L	a ₁	b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант								Винты	кг / кпл.
● 398525480000	SGM Z1VA 110-20	2	8	8	22	47	55,3	1	17	M 8	0,3

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	S	B	H ₁	H ₂	L	b	I	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант									кг / кпл.
● 398525482500	SGM Z5PA 160-01	1	8	18	25	50	46	85	32	25	0,7
● 398525483800	SGM Z5PA 200-01	1	10	20	25	50	46	105	40	35	0,8
● 398525484000	SGM Z5PA 250-01	1	12	20	40	60	55	125	40	35	1,9
● 398525485300	SGM Z5PA 315-01	1	12	26	40	60	54	145	54	45	2,3
● 398525486600	SGM Z5PA 400-01	1	18	30	50	80	73	180	60	50	4,7
● 398525487900	SGM Z5PA 630-01	1	24	40	65	118	110	260	82	70	13,6
● 398525488100	SGM Z5PA 1000-01	1	24	40	80	155	147	350	82	70	31,2

Ø 110 - 1000 mm




Materiał szczęk
 Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
 Зубчатое соединение



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	TH 110-25.5				
	KFD 110; KFD-HS 110				
	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 110 - 1000 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA NCR 200; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	KHNC 500
	ROTA-G 630; ROTA-S 630-800; ROTA-S plus 630-800	F 630; F+ 630	DURO 630; DURO-NC 630	HG-F 630	
	ROTA-S 1000; ROTA-S plus 1000				



SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE BEZ OTWORÓW
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°





Nr produktu	Typ szczęk	N	B	H	L	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков					кг / кпл.
z rowkiem 10 mm • с пазом 10 mm						
398525102800	SGM MPS 110-10-01R	10	22	47	55	1,3
z rowkiem 12 mm • с пазом 12 mm						
398525104300	SGM MPS 160-12-01R	12	35	60	80	3,8
z rowkiem 14 mm • с пазом 14 mm						
398525107100	SGM MPS 200-14-02R	14	40	40	70	2,5
398525108400	SGM MPS 200-14-03R	14	40	40	95	3,3
398525109700	SGM MPS 200-14-04R	14	40	60	70	3,8
398525110400	SGM MPS 200-14-05R	14	40	60	95	5,1
398525106900	SGM MPS 200-14-01R	14	40	80	95	6,9
398525111700	SGM MPS 200-14-06R	14	40	100	95	8,7
398525112000	SGM MPS 200-14-07R	14	60	60	70	5,7
398525113200	SGM MPS 200-14-08R	14	80	60	70	7,6
z rowkiem 16 mm • с пазом 16 mm						
398525117300	SGM MPS 250-16-02R	16	40	60	90	4,8
398525118600	SGM MPS 250-16-03R	16	40	60	110	5,9
398525116000	SGM MPS 250-16-01R	16	40	80	120	8,7
398525119900	SGM MPS 250-16-04R	16	40	100	110	10,0
398525120600	SGM MPS 250-16-05R	16	50	120	110	15,2
398525121900	SGM MPS 250-16-06R	16	60	60	95	7,7
398525122100	SGM MPS 250-16-07R	16	60	90	95	11,7
398525123400	SGM MPS 250-16-08R	16	80	60	95	10,4
z rowkiem 21 mm • с пазом 21 mm						
398525125000	SGM MPS 315-21-01R	21	50	60	130	8,8
398525126200	SGM MPS 315-21-02R	21	50	80	130	11,8
398525127500	SGM MPS 315-21-03R	21	50	120	130	17,9
398525128800	SGM MPS 315-21-04R	21	60	150	130	27,0
398525129000	SGM MPS 315-21-05R	21	80	80	130	19,1

1,5 mm x 60°



1,5 mm x 60°	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
	z rowkiem 10 mm • с пазом 10 мм				
	HO 1 MA 4; HO 24 M 5; HO 1 MA 5				
	z rowkiem 12 mm • с пазом 12 мм				
	ROTA NCD 165-185; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NC/NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 125-165; AN-M 125-165; BB-M 140-175; BH-M 130-165; BH-M FC 165; HB-M 130-165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 130-165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
	z rowkiem 14 mm • с пазом 14 мм				
	ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8
	z rowkiem 16 mm • с пазом 16 мм				
	ROTA NCD 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10
	z rowkiem 21 mm • с пазом 21 мм				
	ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315-400; GH-M 400; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315-400	HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12




SZCZĘKI GÓRNE MIĘKKIE BEZ OTWORÓW
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°


Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	M	N	O	B	H	L	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант							кг / кпл.
z rowkiem 17 mm • с пазом 17 мм									
398525217400	SGM CPS 160-17-01R	1	-	17	-	40	40	70	2,5
398525218700	SGM CPS 160-17-02R	1	-	17	-	40	40	90	3,2
398525219000	SGM CPS 160-17-03R	1	-	17	-	40	40	105	3,7
398525220700	SGM CPS 160-17-04R	1	-	17	-	40	60	70	3,8
398525221000	SGM CPS 160-17-05R	1	-	17	-	40	60	90	4,8
398525222200	SGM CPS 160-17-06R	1	-	17	-	40	60	105	5,7
3985252223500	SGM CPS 160-17-07R	1	-	17	-	40	60	120	6,5
398525227600	SGM CPS 160-17-11R	1	-	17	-	40	80	90	6,5
398525224800	SGM CPS 160-17-08R	1	-	17	-	40	100	90	8,2
398525225000	SGM CPS 160-17-09R	1	-	17	-	40	120	90	9,9
398525226300	SGM CPS 160-17-10R	2	40	17	5	50	80	90	8,2
398525228900	SGM CPS 160-17-12R	2	40	17	5	60	60	70	5,7
398525229100	SGM CPS 160-17-13R	2	40	17	5	60	60	90	7,3
398525230900	SGM CPS 160-17-14R	2	40	17	5	80	60	90	9,8
z rowkiem 21 mm • с пазом 21 мм									
398525233700	SGM CPS 250-21-01R	1	-	21	-	50	60	90	6,1
398525234000	SGM CPS 250-21-02R	1	-	21	-	50	60	105	7,1
398525238000	SGM CPS 250-21-06R	1	-	21	-	50	80	120	10,9
398525239300	SGM CPS 250-21-07R	1	-	21	-	50	80	150	13,6
398525235200	SGM CPS 250-21-03R	1	-	21	-	50	100	120	13,7
398525236500	SGM CPS 250-21-04R	1	-	21	-	50	120	120	16,5
398525237800	SGM CPS 250-21-05R	1	-	21	-	50	150	120	20,7
398525240000	SGM CPS 250-21-08R	2	50	21	5	60	60	90	7,3
398525241300	SGM CPS 250-21-09R	2	50	21	5	60	60	105	8,5
398525242600	SGM CPS 250-21-10R	2	50	21	5	60	80	90	9,8
398525243900	SGM CPS 250-21-11R	2	50	21	5	60	80	105	11,5
398525244100	SGM CPS 250-21-12R	2	50	21	5	60	80	120	13,1
398525245400	SGM CPS 250-21-13R	2	50	21	5	80	60	90	9,8
398525246700	SGM CPS 250-21-14R	2	50	21	5	80	80	120	17,6
z rowkiem 25,5 mm • с пазом 25,5 мм									
398525261700	SGM CPS 400-25,5-01R	1	-	25,5	-	60	60	140	11,3
398525262000	SGM CPS 400-25,5-02R	1	-	25,5	-	60	80	140	15,2
398525263200	SGM CPS 400-25,5-03R	1	-	25,5	-	60	100	140	19,1
398525264500	SGM CPS 400-25,5-04R	1	-	25,5	-	60	100	155	21,2
398525265800	SGM CPS 400-25,5-05R	1	-	25,5	-	60	100	195	26,7
398525266000	SGM CPS 400-25,5-06R	1	-	25,5	-	60	120	155	25,6
398525267300	SGM CPS 400-25,5-07R	1	-	25,5	-	60	160	155	34,3
398525268600	SGM CPS 400-25,5-08R	1	-	25,5	-	60	200	155	43,0
398525269900	SGM CPS 400-25,5-09R	2	60	25,5	5	80	80	155	22,6
398525270600	SGM CPS 400-25,5-10R	2	60	25,5	5	100	100	155	35,6

1/16" x 90°

3/32" x 90°




	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	z rowkiem 17 mm • с пазом 17 mm				
1/16" x 90°	HSG 200-250; HSL 165-210; ROTA 2B 160; ROTA NC 165-210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 165-210; ROTA NCO 165-210; ROTA TP 200; TH/THF 165-210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KGH/KGHF 160-175-200; KL/KS 160-200; KSF 175-200; KSH/KSPS 160-200; KT/KTG/КТN 160-200; KTH 160-175-200; NH/NHF 160-175-200; QLC 160-175-200; QLK 160-175-200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KTGF 200; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 160-200-250	KFD 160-200; KFD-AF 160-200; KFD-HE 210; KFD-HF 160-200; KFD-HS 200-250; KFH 160-200; KFH-F 160-200; KFH-G 160-200; KFH-NC 160-200; LVE 160-200; SPD 160-215; SPO 160-215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 160-200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-226; KFMF 160-200; KHV 160-200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 160-200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 160; HESF 160; KF 160; HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	z rowkiem 21 mm • с пазом 21 mm				
1/16" x 90°	ROTA 2B 200; HSG 315; HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCR 500-630-800	2BLE 200; 2 BLE 250 (Monforts); 2BLN 200; KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/КТGF/КТN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFD-HS 315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BHD-FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYDN-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KHV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-305-350; STP 250-280-315	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	z rowkiem 25,5 mm • с пазом 25,5 mm				
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; ROTA NCR 1000; TH/THF 400-500; ROTA EP 500; ROTA NCR 630-800	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTG/КТGF 400-630; KTG/КТN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AND 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; ILD/IND 500-630-800; KDV/KDVG 500; KHV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630



SZCZĘKI MIĘKKIE Z PEŁNYM CHWYTEM
 КУЛАЧКИ МЯГКИЕ СЕГМЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
 МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



Nr produktu	Typ szczęk	Materiał	N	B	H	L	Ø D	B ₁	H ₁	a + b	Śruby	kg / kpl.
											Винты	кг / кпл.
398525530100	SGM MMS 160-12-01	Stal / Сталь	12	120	50	60	160	50	40	25 + 20	M 10	5,1
398525531400	SGM MMA 160-12-01	Alu. / Алю.	12	120	58	59,5	165	40	48	25 + 20	M10	2,0
398525532700	SGM MMS 200-14-01	Stal / Сталь	14	140	60	70	200	70	50	30 + 25	M 12	9,0
398525533000	SGM MMS 200-14-02	Stal / Сталь	14	140	80	70	200	70	70	30 + 25	M12	12,3
398525534200	SGM MMA 200-14-01	Alu. / Алю.	14	140	58	72,5	200	50	48	35 + 25	M 12	2,9
398525535500	SGM MMA 200-14-02	Alu. / Алю.	14	140	80	72,5	200	50	70	35 + 25	M 12	4,2
398525536800	SGM MMS 250-16-01	Stal / Сталь	16	180	60	80	250	100	45	30 + 30	M 12	12,2
398525537000	SGM MMS 250-16-02	Stal / Сталь	16	180	80	80	250	100	70	30 + 30	M 12	18,1
398525538300	SGM MMA 250-16-01	Alu. / Алю.	16	180	58	87,5	250	70	43	40 + 30	M 12	4,3
398525539600	SGM MMA 250-16-02	Alu. / Алю.	16	180	80	87,5	250	70	65	40 + 30	M 12	6,3
398525540300	SGM MMS 315-18-01	Stal / Сталь	18	240	70	110	300	120	55	40 + 30	M 14	26,2
398525541600	SGM MMA 315-18-01	Alu. / Алю.	18	240	78	117	320	80	63	40 + 30	M 14	10,5
398525542900	SGM MMS 315-21-01	Stal / Сталь	21	240	70	110	300	120	55	45 + 30	M 16	25,9
398525543100	SGM MMA 315-21-01	Alu. / Алю.	21	240	78	117	320	80	63	45 + 30	M 16	10,4

Ø 160 - 315 mm



Wkładki teowe
 Т-образные вкладки


str. 336-345
 стр.




Materiał szczęk
 Материал кулачков




Wielkość kąta ząbków
 Зубчатое соединение



	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA
Ø 160 - 315 mm	ROTA NCD 160-185; ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6
	ROTA NCD 210; ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8
	ROTA NCD 250; ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	
		B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300			
	ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2

SZCZĘKI MIĘKIE Z PEŁNYM CHWYTEM
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ СЕГМЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°



Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	Materiał	N	B	H	L	Ø D	B ₁	H ₁	a + b (+c)	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант	Материал									Винты	кг / кпл.
● 398525550500	SGM CMS 130-10-01	2	Stal / Сталь	10	100	40	50	130	35	35	15 + 12 + 12	M 6	2,8
● 398525551800	SGM CMA 130-10-01	2	Alu. / Алю.	10	100	48	50	130	35	43	15 + 12 + 12	M 6	1,2
● 398525553300	SGM CMS 160-12-01	2	Stal / Сталь	12	120	60	60	160	40	50	20 + 15 + 15	M 8	5,8
● 398525555900	SGM CMA 160-12-01	2	Alu. / Алю.	12	120	58	59,5	165	40	48	20 + 15 + 15	M 8	1,9
● 398525552000	SGM CMS 200-12-01	1	Stal / Сталь	12	120	60	60	175	50	50	24 + 21	M 12	6,1
● 398525554600	SGM CMA 200-12-01	1	Alu. / Алю.	12	120	58	59,5	165	40	48	24 + 21	M 12	1,9
● 398525556100	SGM CMS 160-14-01	1	Stal / Сталь	14	120	60	60	160	40	50	25 + 20	M 10	6,0
● 398525557400	SGM CMA 160-14-01	1	Alu. / Алю.	14	120	58	59,5	165	40	48	25 + 20	M 10	2,0
● 398525558700	SGM CMS 250-16-01	1	Stal / Сталь	16	180	60	80	250	80	50	33 + 29	M 16	11,9
● 398525559000	SGM CMA 250-16-01	1	Alu. / Алю.	16	180	58	87,5	250	70	48	43 + 29	M 16	4,4
● 398525560700	SGM CMS 160-17-01	1	Stal / Сталь	17	120	60	60	160	40	50	25 + 22	M 12	5,8
● 398525565000	SGM CMA 160-17-01	1	Alu. / Алю.	17	120	58	59,5	165	40	48	22 + 22	M 12	1,9
● 398525563500	SGM CMS 200-17-03	1	Stal / Сталь	17	140	60	70	200	50	50	36 + 19	M 12	8,3
● 398525568900	SGM CMA 200-17-03	1	Alu. / Алю.	17	140	58	72,5	200	50	48	41 + 19	M 12	2,9
● 398525561000	SGM CMS 200-17-01	1	Stal / Сталь	17	140	60	70	200	64	50	35 + 22	M 12	8,8
● 398525562200	SGM CMS 200-17-02	1	Stal / Сталь	17	140	75	70	200	64	65	35 + 22	M 12	11,2
● 398525566300	SGM CMA 200-17-01	1	Alu. / Алю.	17	140	58	72,5	200	50	48	35 + 22	M 12	2,9
● 398525567600	SGM CMA 200-17-02	1	Alu. / Алю.	17	140	75	72,5	200	50	65	35 + 22	M 12	3,9
● 398525564800	SGM CMS 250-17-01	1	Stal / Сталь	17	180	60	80	250	104	45	45 + 22	M 12	12,3
● 398525569100	SGM CMS 250-21-01	1	Stal / Сталь	21	180	70	80	250	104	55	30 + 28	M 16	14,3
● 398525570900	SGM CMS 250-21-02	1	Stal / Сталь	21	180	100	80	250	104	85	30 + 28	M 16	21,6
● 398525572400	SGM CMA 250-21-01	1	Alu. / Алю.	21	180	78	87,5	250	70	63	40 + 28	M 16	5,9
● 398525573700	SGM CMA 250-21-02	1	Alu. / Алю.	21	180	100	87,5	250	70	85	40 + 28	M 16	7,9
● 398525571100	SGM CMS 315-21-01	1	Stal / Сталь	21	240	70	110	320	120	55	60 + 28	M 16	26,2
● 398525574000	SGM CMA 315-21-01	1	Alu. / Алю.	21	240	78	117	320	80	63	70 + 28	M 16	10,4
● 398525575200	SGM CMS 400-25,5-01	1	Stal / Сталь	25,5	330	85	155	440	150	55	85 + 35	M 20	53,0
● 398525576500	SGM CMA 400-25,5-01	1	Alu. / Алю.	25,5	330	98	160	440	150	68	85 + 35	M 20	23,2




Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str. 336-345
стр.





Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 140; KFD-HS 130-140		
	HSG 160; ROTA NCD 160-165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/КТN 160;KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175	KFD-HE 170; KFD-HS 160-175		
					KH 175; KH 200
	ROTA NCF plus 185; ROTA NC plus 185; ROTA TP 160; ROTA NCK plus 165			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYDN-S 180; PB-D/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
					KH 250; KH 315
	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165		KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KVF 160	HES 160; HESF 160; KF 160
	HSG 200-250		KFD-HS 200-250		
3/32" x 90°	HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NCF plus 215; ROTA NC plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/КТN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200; UVE 200	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-226; KFMF 200; KVF 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
		KL/KS 250 (Monforts); KS/KSHF 250; NHF 250-290 (Index); QLC-KS/QLK-KS 250; UVE 250			
	HSL 250; ROTA NC 250; ROTA NCD 250; ROTA NCF 250; ROTA NCO 260; ROTA TP 250; TH/THF 250; TP 250; ROTA NCF plus 260; ROTA NC plus 260	KG 250; KL 250; KLNC/KP 250; KSH/KSHF 250; KSPS 250; KT/KTG/KTGF/КТN 250; NH/NHF 250; NHF 257-290; QLC/QLK 250	KFD 250; KFD-AF 250; KFD-HE 254; KFD-HF 250; KFH 250; KFH-F 250; KFH-G 250; KFH-NC 250; LVE 250	AL-D/AN-D 250; BB-D 250; BH-D 250; BHD-FC 250; CD-RCD 250; GHD-FC/GHDN 250; HB-D 250; HDL/HDN 250; HFK/HFKS 250; HFKN-D 260; HYDN-S 250; KFMF 250; KVF 250; LP 250; ODL/ODN 250; PB-D/PBI-D 250; RC-D 250-305; SP 250; STP 250	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250
	HSL 315; ROTA NC 315; ROTA NCD 315; ROTA NCF 315; ROTA NCO 315; ROTA TP 315; TH/THF 315; TP 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCF plus 315; ROTA NC plus 315	KG 315; KLNC/KP 315; KS 315-400; KSH/KSHF 315-400; KSPS 300; KT/KTG/KTGF/КТN 315; NH/NHF 315; NHF 400 (Index); QLC/QLK 315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 315; KFD-AF 315; KFD-HE 315; KFD-HF 315; KFH 315; KFH-F 315; KFH-G 315; KFH-NC 315; KFL 315-400; LVE 305-315; SPD 300; SPO 300	AL-D/AN-D 315; BB-D 315; BH-D 315; BHD-FC 315-400; CD-RCD 315;GHD-FC/GHDN 315; HB-D 315; HDB 300; HDL/HDN 315; HFK/HFKS 315; HFKN-D 315; HYDN-S 315; KDV/KDVG 315; KFMF 315; KVF 315; ODL/ODN 315-400; PB-D/PBI-D 315; SP 350; STP 315	HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500; KSH 500; KSPS 400; KT/KTGF 400-500; KTG/КТN 400-500; NH/NHF 400-500; QLC/QLK 400; UVE 400-500	KFD 400-500; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500; LVE 400-500	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610; HFK/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630; KDV/KDVG 500; KVF 400-500-630; RCD 500-630	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500



SZCZĘKI MIĘKKIE Z PEŁNYM CHWYTEM
КУЛАЧКИ МЯГКИЕ СЕГМЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ


Z WPUSTEM I ROWKIEM
С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	Materiał	N	S	B	H	L	a ₁	B ₁	b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант	Материал									Винты	кг / кпл.
● 398525505000	SGM Z1MS 110-01	1	Stal / Сталь	8	8	70	47	53	-	8	17	M 8	2,5

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	Materiał	N	S	B	H1	H2	L	b	Ø D	B1	H3	I	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант	Материал												кг / кпл.
● 398525507500	SGM Z5MS 160-01	2	Stal / Сталь	8	18	120	50	46	60	32	160	40	40	23	4,8
● 398525508800	SGM Z5MA 160-01	2	Alu. / Алю.	8	18	120	50	46	59,5	32	160	40	40	23	1,6
● 398525509000	SGM Z5MS 200-01	2	Stal / Сталь	10	20	140	60	56	70	40	200	64	50	27	8,8
● 398525510800	SGM Z5MS 200-02	2	Stal / Сталь	10	20	140	80	76	70	40	200	64	70	27	12,3
● 398525511000	SGM Z5MA 200-01	2	Alu. / Алю.	10	20	140	58	54	72,5	40	200	50	48	32	2,9
● 398525512300	SGM Z5MA 200-02	2	Alu. / Алю.	10	20	140	80	76	72,5	40	200	50	70	32	4,3
● 398525513600	SGM Z5MS 250-01	2	Stal / Сталь	12	20	180	60	55	90	40	250	70	45	44	12,8
● 398525514900	SGM Z5MS 250-02	2	Stal / Сталь	12	20	180	80	75	90	40	250	70	65	44	18,3
● 398525515100	SGM Z5MA 250-01	2	Alu. / Алю.	12	20	180	57	52	87,5	40	250	70	43	44	4,1
● 398525516400	SGM Z5MA 250-02	2	Alu. / Алю.	12	20	180	80	75	87,5	40	250	70	65	44	6,1
● 398525517700	SGM Z5MS 315-01	2	Stal / Сталь	12	26	240	75	69	110	54	320	120	60	54	28,5
● 398525518000	SGM Z5MA 315-01	2	Alu. / Алю.	12	26	240	75	69	117	54	320	80	60	54	9,9
● 398525519200	SGM Z5MS 400-01	2	Stal / Сталь	18	30	330	85	78	160	60	440	150	55	95	54,7
● 398525520000	SGM Z5MA 400-01	2	Alu. / Алю.	18	30	330	90	83	160	60	440	150	60	95	20,5

Ø 160 - 400 mm

1
2
3
4
5
6
C
SGM ZM







	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	KFD 110; KFD-HS 110				
	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630	



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

METRYCZNA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1,5 mm x 60°
МЕТРИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,5 мм x 60°



1,5 mm x 60°

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	T	a + b + c	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант							Винты	кг / кпл.
● 398522575800	SGT M160-11-60	1	11	26	37,5	62	10	17,5 + 16,5 + 16,5	M 8	0,7
● 398522576000	SGT M160-12-60	2	12	28	36	67	12	14 + 20 + 20	M 10	0,8
● 398522578600	SGT M200-14-80	1	14	35	51	87	12	15,5 + 25 + 25	M 12	1,9
● 398522577300	SGT M200-14-15	3	14	36	52,5	81	12	25 + 21 + 21	M 10	1,9
● 398522579900	SGT M250-16-00	1	16	40	54	101,5	13	25,5 + 30 + 30	M 12	2,9
● 398522580600	SGT M315-20-80	1	20	44,5	54	96	12	30 + 26 + 26	M 12	3,0
● 398522581900	SGT M315-21-26	1	21	50	62	128	14	22 + 30 + 30	M 16	5,0
● 398522582100	SGT M400-22-50	4	22	60	86	143	20	23,5 + 43 + 43	M 20	8,6



Wkładki teowe
Т-образные вкладки


str. 336-345
стр.






Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение



1,5 mm x 60°	SCHUNK	KITAGAWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	HOWA - MMK / MATSUMOTO
			KFG 160; KFM 160; KFN 160; KFE 170		ZA 5-6-42
	ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCD 165-185; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185	AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160	KFD-HE 170	AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165	HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6 YA 5-6-46; ZA 5-6-46
	ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200	KFD-HE 210	AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210	HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8; ZA 6-8-52; ZA 6-8-66
			KFE 215; KFG 215; KFM 215		
	ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF/NCD 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260	AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250	KFD-HE 254	AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75
			KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280		
	ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCD 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315	B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212	KFD-HE 315	AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315	HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12
	ROTA NC/NCF 400	B 15; B 380; B 18; B 215; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15; HOH 15-K; N 15			



SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90° LUB 3/32" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90° ИЛИ 3/32" x 90°

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	B	H	L	T	a + b (+c)	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант							Винты	кг / кпл.
● 398522560200	SGT C125-11-25	1	11	26	40	58,5	9	14,5 + 16 + 16	M 8	0,7
● 398522561500	SGT C135-10-30	1	10	26	37,5	56	10	10 + 12 + 12	M 6	0,6
● 398522562800	SGT C135-12-30	1	12	30	38	57	10	16 + 15 + 15	M 8	0,7
● 398522563000	SGT C160-10-32	1	10	25	38	66,5	6,5	17 + 19 + 17	M 10	0,7
● 398522564300	SGT C160-14-65	1	14	30	46	78	11	16 + 22 + 22	M 10	1,3
● 398522566900	SGT C160-17-75	2	17	35	40	64,7	10	28 + 19	M 12	1,0
● 398522565600	SGT C160-17-00	1	17	40	49	72,5	12	18 + 19 + 19	M 12	1,6
● 398522567100	SGT C200-12-37	1	12	30	44	79	8	23 + 21 + 21	M 12	1,3
● 398522568400	SGT C200-17-10	1	17	40	49	84	12	29 + 19 + 19	M 12	2,1
● 398522570400	SGT C250-21-50	1	21	50	58	103,5	14	34 + 25 + 25	M 16	3,5
● 398522569700	SGT C250-16-40	1	16	40	60	112	12	33 + 29 + 29	M 16	2,8
● 398522571700	SGT C315-21-15	1	21	50	58	128	14	46 + 30 + 30	M 16	4,7
● 398522572000	SGT C400-25,5-00	1	25,5	60	75	140	18	53 + 31 + 31	M 20	7,6
● 398522573200	SGT C500-25,5-00	3	25,5	57	73	160	22	40 + 42 + 42	M 18	10,0
● 398522574500	SGT C630-30-30	3	30	75	88	175	30	48 + 50 + 50	M 24	16,3




Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str. 336-345
стр.



Materiał szczęk
Материал кулачков



Wielkość kąta ząbków
Зубчатое соединение





	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
1/16" x 90°	ROTA TP 125; TP 125			SP/STP 125 bis Bj. 98; HFKS 130-32	
	HSG 140; ROTA NCD 130		KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
	HSG 160; ROTA NCD 160-165		KFD 130; KFD-HE 170; KFD-HS 160-175; KFH 140; LVE 125; LVE 160	AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D/PBI-D 130; SP/STP 125 ab Bj. 98; BH-D 140	KF 130
					KH 140; KH 160
	ROTA TP 160; TP 160; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185; ROTA NCR 250-315			AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; GHD-FC 165; GHDN 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYDN-S 180; PBD/PBI-D 165; SP/STP/STWP 160	
	HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165	KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/КТN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160	KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFD-HS 200; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	HFH/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KJV 160	HES 160; HESF 160; KF 160
					KH 175; KH 200
	HSG 200; HSL 210; ROTA NC 210; TP 200; ROTA NCD 210; ROTA NCF 210; TH/THF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215	KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/КТN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250	KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFD-HS 200; KFD-HS 250; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215	AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BHD/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFH/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-226; KFMF 200; KJV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200	HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200
	HSG 315; HSL 250; ROTA NC 250; ROTA NCD 250; ROTA NCF 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260; ROTA NCO 260; ROTA TP 250; TH/THF 250; TP 250	KG 250; KL 250; KLNC/KP 250; KSH/KSHF 250; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/КТN 250; NH/NHF 250; NHF 257-290; QLC/QLK 250	KFD 250; KFD-AF 250; KFD-HE 254; KFD-HF 250; KFD-HS 315; KFH 250; KFH-F 250; KFH-G 250; KFH-NC 250; LVE 250-305	AL-D/AN-D 250; BB-D 250; BH-D 250; BH-D-FC 250; CD 250; GHD-FC/GHDN 250; HB-D 250; HDL/HDN 250; HFH/HFKS 250; HFKN-D 260; HYDN-S 250; KFMF 250; KJV 250; LP 250; ODL/ODN 250; PB-D/PBI-D 250; RCD 250-305; SP 250; STP 250	HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250
					KH 250; KH 315
	HSL 315; ROTA NC 315; ROTA NCD 315; ROTA NCF 315; ROTA NCO 315; ROTA TP 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315; TH/THF 315; TP 315; ROTA NCK plus 315; ROTA EP 500	KG 315; KLNC/KP 315; KS 315-400; KSH/KSHF 315-400; KSPS 300; KT/KTG 315; KTGF/КТN 315; NH/NHF 315; NHF 400 (Index); QLC/QLK 315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315	KFD 315; KFD-AF 315; KFD-HE 315; KFD-HF 315; KFH 315; KFH-F 315; KFH-G 315; KFH-NC 315; KFL 315-400; LVE 315; SPD 300; SPO 300; KFD-HS 315	AL-D/AN-D 315; BB-D 315; BH-D 315; BH-D FC 315; CD/RCD 315; GHD-FC/GHDN 315; HB-D 315; HDB 300; HDL/HDN 315; HFH/HFKS 315; HFKN-D 315; HYDN-S 315; KDV/KDVG 315; KFMF 315; KJV 315; ODL/ODN 315-400; PB-D/PBI-D 315; SP 350; STP 315	HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
3/32" x 90°	HSG 400-500; HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; ROTA NCO 400-500; TH/THF 400-500	KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500-630; KSH 500; KSHF 630; KS-L 630; KSPS 400; KT/KTG 400-630; KTG/КТN 400-500; NH/NHF 400-630; QLC/QLK 400; UVE 400-800	KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	AL-D/AN-D 400; BB-N 400-460-500 ab Bj. 98; BH-D 400-450; BHD-FC 500-630; GHD 500-610-640-800; HFH/HFKS 400-500; HFKN-D 400-500; IL-D/IN-D 500-630-800; KDV/KDVG 500; KJV 400-500-630-800; RCD 500-630; BH-D 630-800	HES 400; HESF 400; KF 400; KHFF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
	ROTA EP 380-460; ROTA TB 400-500-610; ROTA TB-LH 630-265; TB 400-500; ROTA TB-LH 400-500-610 ROTA NC 630; ROTA TB 630-265; ROTA TB-LH 630-325; TB 630			BB 400-500; BB 400-500 ES; BB 630-265 ES; LP 380-460-500; STP 400-500	




SZCZĘKI GÓRNE TWARDE
 КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Z WPUSTEM I ROWKIEM
 С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА




Ø 160 - 400 mm


Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	S	B	H1	H2	L	T	b	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	Вариант									кг / кпл.
● 398531080000	SGT 160 F	2	8	18	20	37	32,5	63	7,5	32	0,6
● 398531086700	SGT 200 F	2	10	20	22	43	38	72	10	40	0,8
● 398531087000	SGT 250 F	1	12	20	32	55	50	90	14	40	2,1
● 398531088200	SGT 315 F	1	12	26	36	62	56	104	15	54	3,3
● 398531089500	SGT 400 F	1	18	30	45	82	75	130	20	60	6,7




	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 140-160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG 160; HG-F 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG 200; HG-F 210; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNCS-NB 210; KNSP 200; RMG 200	KHNC 200
	ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250; DURO-NCES 315	HG 250-315; HG-F 260; HG-N 260-315; KNCS 250-315; KNCS-N 260-275-315-340; KNCS-NB 260; KNCS-NB 315; RMG 250	KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315; DURO-NCES 400	HG-F 315; HG 400; HG-N 400; KNCS/KNCS-N 400; KNCS-NB 400; RMG 315	KHNC 400
	ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG 500-630; HG-N 500-630; HG-F 400-500; KNCS 500-630; KNCS-N 500-630; KNCS-NB 500-630-800	



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2



Wersja 3
Вариант 3

SZCZĘKI JEDNOLITE MIĘKKIE КУЛАЧКИ МЯГКИЕ ЦЕЛЬНЫЕ


SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	B	B ₁	H	h	L	kg / kpl.	Typ zazębienia
Код продукта	Тип кулачков	Вариант						кг / кпл.	Тип зубчатой
● 398531151900	SJM 160 RHU	2	20	-	55	35	65	1,6	R
● 398531155000	SJM 160 F	1	20	-	45	24	79	1,5	F
● 398531156200	SJMH 160 F	1	20	-	60	39	79	2,0	F
● 398531161000	SJM 200 RHU	2	22	-	65	40	84	2,6	R
● 398531163600	SJMH 200 RHU	2	22	-	85	60	84	3,5	R
● 398531162300	SJMB 200 RHU	3	22	40	65	38	84	3,9	R
● 398531165100	SJM 200 F	1	22	-	60	35	94	2,6	F
● 398531166400	SJMH 200 F	1	22	-	80	55	94	3,5	F
● 398531141700	SJM 250 RHU	2	26	-	84	55	99	4,7	R
● 398531143200	SJMH 250 RHU	2	26	-	115	86	99	6,6	R
● 398531142000	SJMB 250 RHU	3	26	46	84	53	99	7,2	R
● 398531145800	SJM 250 F	1	26	-	70	40	115	4,4	F
● 398531146000	SJMH 250 F	1	26	-	100	70	115	6,4	F
● 398531171200	SJM 315 RHU	2	32	-	90	56	121	7,5	R
● 398531173800	SJMH 315 RHU	2	32	-	135	101	121	11,5	R
● 398531172500	SJMB 315 RHU	3	32	46	90	54	121	9,6	R
● 398531175300	SJM 315 F	1	32	-	81	46	130	6,8	F
● 398531176600	SJMH 315 F	1	32	-	135	100	130	12,0	F
● 398531185500	SJM 400 F	1	45	-	93	53	176	15,2	F

Ø 160 - 400 mm

Typ zazębienia Тип зубчатой

System Reishauer [R] Система Reishauer [R]



System Forkardt [F] Система Forkardt [F]



SJM F

SJM RHU







	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 140-160-175; KNCS-N 140-170; KNSP 160; RMG 160
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200
	ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250
	ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315
	ROTA-S 400; ROTA-S plus 400	F 400; F+ 400	DURO 400; DURO-NC 400; DURO-NCES 400	HG-F 400



1
2
3
4
5
6
C



Wersja 1
Вариант 1



Wersja 2
Вариант 2

SZCZĘKI JEDNOLITE TWARDE
 КУЛАЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ КАЛЕННЫЕ


SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT
 СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	B	H	L	T	h	kg / kpl.	Typ zazębienia
Код продукта	Тип кулачков	Вариант						кг / кпл.	Тип зубчатой
● 398530923800	SJT 160 RHU-03	1	20	46,0	66,6	7	24	0,9	R
● 398530921200	SJT 160 RHU-01	1	20	44,0	58,0	7	22	0,8	R
● 398530922500	SJT 160 RHU-02	1	20	44,0	58,0	7	22	0,8	R
● 398530925300	SJT 160 F	1	20	45,0	79,0	7,5	24	1,1	F
● 398530933000	SJT 200 RHU-01	1	22	54,0	84,8	8	29	1,6	R
● 398530935500	SJT 200 F	1	22	60,0	94,0	10	35	1,9	F
● 398530941600	SJT 250 RHU-01	1	26	65,0	107,4	10	36	2,9	R
● 398530945700	SJT 250 F	2	26	70,0	115,0	14	40	3,3	F
● 398530951800	SJT 315 RHU-01	1	32	66,0	117,0	11	32	3,5	R
● 398530955900	SJT 315 F	2	32	81,0	129,0	15	46	5,4	F
● 398530965000	SJT 400 F	2	45	93,3	167,2	20	53	10,8	F

Ø 160 - 400 mm

Typ zazębienia
 Тип зубчатой

System Reishauer [R]
 Система Reishauer [R]



System Forkardt [F]
 Система Forkardt [F]






	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 400 mm	ROTA-G 160; ROTA THW plus 185			KNCS 175; KNCS-N 170
	ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 140-160; KNCS-N 140; KNPS 160; RMG 160
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNPS 200; RMG 200
	ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210
	ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275
	ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260
	ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315
	ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; THW 500-F	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG-F 400-500



SZCZĘKI PODSTAWOWE
КУЛАЧКИ ОСНОВНЫЕ (РЕЙКИ)

SYSTEM REISHAUER LUB FORKARDT
СИСТЕМА REISHAUER ИЛИ FORKARDT




- Wersja 1: Standardowe
- Wersja 2: Krótkie
- Wersja 3: Długie
- Вариант 1: Стандартные
- Вариант 2: Короткий
- Вариант 3: Длинные

Nr produktu	Typ szczęk	Wersja	N	S	B	H	L	b	kg / kpl.	Typ ząbienia
									кг / кпл.	Тип зубчатой
398530975200	SP 140 RHU-01	1	18	8	20	30	56	32	0,6	R
398530982600	SP 160 RHU-02	1	18	8	20	29,5	74	32	0,7	R
398530980000	SP 160 RHU	1	18	8	20	30	65	32	0,7	R
398530985400	SP 160 F	1	18	8	20	29,5	74	32	0,7	F
398530986700	SP-S 160 F	2	18	8	20	29,5	64	32	0,6	F
398530992800	SP 200 RHU-02	1	20	10	22	35	90	40	1,2	R
398530990200	SP 200 RHU	1	20	10	22	32	85	40	1,0	R
398530993000	SP-L 200 RHU	3	20	10	22	32	105	40	1,3	R
398530995600	SP 200 F	1	20	10	22	35	90	40	1,2	F
398530996900	SP-S 200 F	2	20	10	22	35	80	40	1,0	F
398530997100	SP-L 200 F	3	20	10	22	35	110	40	1,4	F
398531002100	SP 250 RHU-02	1	20	12	26	40	110	40	2,2	R
398531001900	SP 250 RHU-01	1	20	12	26	40	104	40	1,8	R
398531003400	SP-L 250 RHU	3	20	12	26	40	126	40	2,2	R
398531005000	SP 250 F	1	20	12	26	40	110	40	1,8	F
398531006200	SP-S 250 F	2	20	12	26	40	91	40	1,5	F
398531007500	SP-L 250 F	3	20	12	26	40	122	40	2,1	F
398531011000	SP 315 RHU-01-20	1	20	12	32	46	115	40	3,1	R
398531013600	SP-L 315 RHU-20	3	20	12	32	46	137	40	3,7	R
398531015100	SP 315 F	1	26	12	32	46	125	54	3,0	F
398531017700	SP-L 315 F	3	26	12	32	46	160	54	3,9	F
398531025300	SP 400 F	1	30	18	45	55	160	60	6,6	F
398531027900	SP-L 400 F	3	30	18	45	55	200	60	8,6	F


Ø 140 - 400 mm

Typ ząbienia
Тип зубчатой

System Reishauer [R]
Система Reishauer [R]



System Forkardt [F]
Система Forkardt [F]




Śruby
Винты

str.
стр. 496



	SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 140 - 400 mm				KNCS 140; KNCS-N 140	
					KHNC 160; KHNC 185
	ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA THW 165; ROTA THW plus 165-185; THW 165			HG 160; HG-N 160; KNCS 160-175; KNCS-N 170; KNSP 160; RMG 160	
	ROTA-S 160; ROTA-S plus 160	F 160; F+ 160; FNC 175; KTNC 160; KTNCV 160-175	DURO 160; DURO-NC 160-175; DURO-NCE 160-175; DURO-NCES 175	HG-F 160	
					KHNC 200
	ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R; ROTA THW vario 215			HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200	
	ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; THW 210-F	F 200; F+ 200; FNC 200; KTNC 200; KTNCV 200	DURO 200; DURO-NC 200-225; DURO-NCE 200; DURO-NCES 200	HG-F 210	
					KHNC 250; KHNC 315
	ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R			HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260-275; RMG 250	
	ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250	HG-F 260	
	ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315; ROTA THW plus 315; THW 315-R			HG 315; HG-N 315; KNCS 315; KNCS-N 315-340	
	ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315	HG-F 315	
	ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; THW 500-F	F 400-500 L; F+ 400-500 L; FNC 500-630; KTNC/KTNCV 500-630; UNC 500	DURO 400-500; DURO-NC 400-500; DURO-NCE 500; DURO-NCES 400	HG-F 400-500	



WKŁADKI TEOWE
T-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ

KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA
ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Nr produktu	Typ wkładki teowej	Wersja	S/S ₁₆₆	H	h	b	Śruby	Nm*
Код продукта	Тип Т-образную вкладку	Вариант					Винты	
● 398522833800	WTF05-8xM6-01	V	8	13,5	4,5	15	M 6 x 18	16
● 398522165200	WTS 9	WTS	8	17,3	7	-	M 9 x 1	45
● 398522160900	NWT 9	NWT	-	13	-	-	M 9 x 1	45
● 398522869000	WTF06-10xM6-01	VI	10	13,7	5,5	2 x 12	M 6 x 18	16
● 398522834000	WTF05-10xM8-01	V	10	15,0	5,0	14	M 8 x 20	30
● 398522837900	WTF05-10xM8-04	V	10	15,5	5,5	18	M 8 x 22	30
● 398522818800	WTF02-10xM8-01	II	10	15,5	6,5	-	M 8 x 20	30
● 398522835300	WTF05-10xM8-02	V	10	15,7	6,5	15	M 8 x 20	30
● 398522836600	WTF05-10xM8-03	V	10	16,0	5,0	14	M 8 x 20	30
● 398522838100	WTF05-10xM8-05	V	10	18,0	5,5	14	M 8 x 22	30
● 398522839400	WTF05-10xM8-06	V	10	18,0	5,5	19	M 8 x 22	30
● 398522166500	WTS 10	WTS	10	20,3	9,3	-	M 10	60
● 398522161100	NWT 10	NWT	-	16	-	-	M 10	60
● 398522819000	WTF02-11xM8-01	II	11	15,5	6,5	-	M 8 x 20	30
● 398522840100	WTF05-11xM8-01	V	11	17,5	6,5	16	M 8 x 22	30
● 398522801700	WTF01-11xM8-02	I	11	19	7	-	M 8 x 20	30
● 398522841400	WTF05-11xM8-02	V	11	20	7	20	M 8 x 25	30
● 398522800400	WTF01-11xM8-01	I	11	21	7	-	M 8 x 30	30
● 398522842700	WTF05-12xM8-01	V	12	15	6,5	16	M 8 x 22	30
● 398522820800	WTF02-12xM8-01	II	12	15	6,5	-	M 8 x 20	30
● 398522887800	WTF12-12xM10-01	XII	12	17	7	-	M 10	40
● 398522802000	WTF01-12xM8-01	I	12	17,2	7	-	M 8 x 20	30
● 398522870700	WTF06-12xM8-01	VI	12	17,2	7	2 x 15	M 8 x 22	30
● 398522843000	WTF05-12xM10-01	V	12	18,5	7,5	20	M 10 x 25	50
● 398522844200	WTF05-12xM10-02	V	12	22	7	20	M 10 x 25	50
● 398522167800	WTS 12	WTS	12	23,2	9	-	M 12	100
● 398522162400	NWT 12	NWT	-	19	-	-	M 12	100
● 398522822300	WTF02-14xM10-02	II	14	16,5	6,5	-	M 10 x 20	50
● 398522871000	WTF07-14xM10-01	VII	14	18,5	6,5	-	M 10 x 25	50
● 398522875000	WTF08-14xM10-01	VIII	14	18,5	6,5	20	M 10 x 25	50
● 398522890000	WTF13-12/14xM10-01	XIII	12/14	18,5	6,5	20	M 10 x 25	50
● 398522888000	WTF12-14xM12-01	XII	14	18,5	8	-	M 12	62
● 398522821000	WTF02-14xM10-01	II	14	20	7,5	-	M 10 x 25	50

* Max. dopuszczalny moment dokręcania * Макс. допустимый момент затяжки

1

2

3


4

5

6

D

WT



SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	MMK / MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
	B 04; HOB 04						KH 110
HSG 140; ROTA NCD 130					KFD 110-125; KFD 140; KFD-HS 125-130-140		
	B 204; B 205 B 05; HOB 05						
					KFD-HE 130; KFN 105 KFD-HS 110		
			HO 1 MA 4; HO 24 M 5	ZA 5-5			
	AS 110; HJ 4; N 04 HJ 5; N 05						
							KH 140; KH 160
					KFM 130; KFN 130-135; KFE 170; KFG 160; KFM 160; KFN 160		
			HO 27 M 4; HO 27 M 5				
				ZA 5-6-421		HFKS 130	
ROTA TP 125; TP 125						SP 125 bis Bj. 98; STP 125; STWP 125 GHDN 125; ODN 125	
						BH-D/BH-M 130; PB-D/PB-M 130; PBI-D/PBI-M 130; HB-D/HB-M 130; BB-D 140; BB-M 130	
		KTHS 130-140					
					KFD 130; KFD-HS 160; KFN 140; LVE 125 KFD-HE 170; KFD-HS 160-175	KDV 130	KF 130
HSG 160; ROTA NCD 160-165							
ROTA NCK 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NCD 160-165; ROTA NC/NCF plus 185	B 06; BB 06; B 106; B 206; BB 206; B 7; B 07; HOH 06; HOH 106; HOH 206			YA 5-6-46; ZA 5-6-46	KFD-HE 170		
HSL 165; ROTA NC/NCF 165	AS 165; B 160; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 160; HOS 6; N 06; N 160		HO 1 MA 6; HO 7 MA 6; HO 15 M 6; HO 22 M 6; HO 24 M 6; HO 27 M 6; HO 37 M 6; HO 47 M 6				
							KH 175; KH 200
					KFE 215; KFG 215; KFM 215; KFN 215		
ROTA NCK plus 165; ROTA NCR 250-315; ROTA NCF 185; ROTA NC/NCF plus 185						AL-D/AN-D 165; BB-D 175; BH-D/BHD-FC 165; HB-D 165; HFKN-D 165; HYDN-S 180; PB-D/PBI-D 165	
						AL-M 165; AN-M 165; BH-M 165; BHM-FC 165; HB-M 165; PB-M 165; BB-M 175	
		KTHS 160-175					
						GHD-FC 165; GHDN 165; HDB/HDL/HDN 170; ODL/ODN 170	

1

2

3


4

5

6

D

WT




WKŁADKI TEOWE Т-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ


KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Nr produktu	BISON Typ	Wersja	S/S ₁₆₆	H	h	b	Śruby	Nm*
Код продукта	BISON Type	Вариант					Винты	
● 398522891300	WTF13-14/17xM12-01	XIII	14/17	20,5	7,5	25	M 12 x 30	70
● 398522845500	WTF05-14xM12-01	V	14	20,5	8,5	25	M 12 x 30	70
● 398522846800	WTF05-14xM12-02	V	14	22	8,5	25	M 12 x 30	70
● 398522847000	WTF05-14xM12-03	V	14	24,5	8,5	25	M 12 x 35	70
● 398522803200	WTF01-14xM10-01	I	14	25,5	8,5	-	M 10 x 35	50
● 398522848300	WTF05-16xM12-01	V	16	21,5	8,5	30	M 12 x 30	70
● 398522849600	WTF05-16xM12-02	V	16	23,0	8,0	30	M 12 x 30	70
● 398522850300	WTF05-16xM12-03	V	16	24,5	8,5	30	M 12 x 35	70
● 398522851600	WTF05-16xM12-04	V	16	26,5	8,5	25	M 12 x 35	70
● 398522892600	WTF13-16/17xM12-01	XIII	16/17	26,5	10	30	M 12 x 35	70
● 398522168000	WTS 16	WTS	16	26,7	12	-	M 16	250
● 398522163700	NWT 16	NWT	-	25	-	-	M 16	250
● 398522872200	WTF07-17xM12-01	VII	17	20,5	7,5	-	M 12 x 25	70
● 398522876300	WTF08-17xM12-01	VIII	17	20,5	7,5	22	M 12 x 25	70
● 398522805800	WTF01-17xM12-02	I	17	22,0	9	-	M 12 x 30	70
● 398522806000	WTF01-17xM12-03	I	17	22,0	9	-	M 12 x 25	70
● 398522852900	WTF05-17xM12-01	V	17	21,5	9	19	M 12 x 25	70
● 398522806000	WTF01-17xM12-03	I	17	22	9	-	M 12 x 25	70
● 398522823600	WTF02-17xM12-01	II	17	22,3	8,3	-	M 12 x 30	70

* Max. dopuszczalny moment dokręcania * Макс. допустимый момент затяжки



	SCHUNK	KITAGAWA	HOWA	MMK / MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 165 - 200 mm						AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BHM-FC 210; HB-M 210; PB-M 210	
	ROTA NCK 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF plus 215	B 108; B 208; BB 208; BB 08; HOH 108; HOH 208			KFD-HE 210		
				ZA 6-8-52; ZA 6-8-66			
	HSL 210; ROTA NC/NCF 210	AS 210; B 08; B 200; HJA 6-8 HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 200; HOS 8; N 08; N 200	HO 1 MA 8; HO 2 M 8; HO 7 MA 8; HO 15 M 8; HO 23 M 8				
	ROTA TP 160; TP 160						
	ROTA NCK 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NCD 250; ROTA NC/NCF plus 260	B 110; B 210; BB 210; BB 10; HOH 110; HOH 210			KFD-HE 254		
			HO 1 MA 10; HO 2 M 10	ZA 8-10-66; HA 8-10-66; ZA 6-10-75			
	HSL 250; ROTA NC/NCF 250	AS 250; B 10; B 250; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250					
			HO 22 M 8; HO 24 M 8; HO 27 M 8; HO 37 M 8; HO 47 M 8; HO 7 MA 10; HO 15 M 10; HO 23 M 10				
						AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BHM-FC 250; HB-M 250; PB-M 250	
							KH 250; KH 315
	ROTA 2B 160; ROTA NC 165-210; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165-210; ROTA NCO 165-210; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC/NCF plus 21					AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BHD-FC 210; HB-D 210; HFKN-D 210; PB-D/PBI-D 210	
							HES 160; HESF 160; KF 160; HES 200; HESF 200; KF 200, KHFF 200
					KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160	BH-D/BH-M 130; PB-D/PB-M 130; PBI-D/PBI-M 130; HB-D/HB-M 130; BB-D 140; BB-M 130	
	HSG 200-250				KFD-HS 200		
						CD 200; GHD/FC 210; GHDN 210; HDB/HDL/HDN 200-220; ODL/ODN 200-220	




WKŁADKI TEOWE
Т-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ


KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA
ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Nr produktu	BISON Typ	Wersja	S/S ₁₆₆	H	h	b	Śruby	Nm*
Код продукта	BISON Type	Вариант					Винты	
● 398522804500	WTF01-17xM12-01	I	17	23	9	-	M 12 x 30	70
● 398522853100	WTF05-17xM12-02	V	17	23	9	19	M 12 x 30	70
● 398522854400	WTF05-17xM12-03	V	17	23	9	22	M 12 x 30	70
● 398522829200	WTF03-17/21xM12-01	III	17/21	24	9	-	M 12 x 30	70
● 398522889300	WTF12-17xM14-01	XII	17	23	9	-	M 14	90
● 398522807300	WTF01-17xM12-04	I	17	27	9	-	M 12 x 35	70
● 398522855700	WTF05-18xM14-01	V	18	25,5	9,5	30	M 14 x 40	130
● 398522856000	WTF05-18xM14-02	V	18	27,5	9,5	30	M 14 x 40	130
● 398522857200	WTF05-18xM14-03	V	18	33,5	13,5	30	M 14 x 45	130
● 398522824900	WTF02-20xM12-01	II	20	21,5	8,5	-	M 12 x 30	70
● 398522169300	WTS 20	WTS	20	32,7	16	-	M 20	300
● 398522164000	NWT 20	NWT	-	32	-	-	M 20	300
● 398522825100	WTF02-21xM16-01	II	21	23	8,5	-	M 16 x 35	150
● 398522859800	WTF05-21xM16-02	V	21	23	8,5	-	M 16 x 30	150
● 398522810600	WTF01-21xM16-03	I	21	25,5	11	-	M 16 x 35	150
● 398522858500	WTF05-21xM16-01	V	21	23	11,5	30	M 15 x 35	150
● 398522879100	WTF10-21/17xM12-01	X	21/17	25,5	11	19	M 12 x 30	70
● 398522830000	WTF04-21/17xM12-01	IV	21/17	25,5	11	-	M 12 x 30	70
● 398522808600	WTF01-21xM16-01	I	21	27	11	-	M 16 x 35	150
● 398522860500	WTF05-21xM16-03	V	21	27	11	28	M 16 x 35	150
● 398522831200	WTF04-21/17xM12-02	IV	21/17	27	11	-	M 12 x 30	70

* Max. dopuszczalny moment dokręcania * Макс. допустимый момент затяжки



	SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	MMK / MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK
Ø 160 - 250 mm	HSL 165-210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF plus 165; TH/THF 165-210		KG 200; KGH/KGHF 160-175-200; KL/KLNC/KP 160-200; KS/KSHF 160-200-250; KSF 175-200; KSH/KSPS 160-200; KT/KTG/КТN 160-200; KTH 160-175-200; KTGF 200; NH/NHF 160-175-200; QLC/QLK 160-175-200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 160-200-250				KZF/KZF-ES 200; HFK/HFKS 250-315; KDV 315-400; KDVG 315-400; KFMF 250-315; KKV 250-315
	ROTA TP 200; TP 200		KTHS 200-250-315				SP/STP/STWP 200; LP 205
					ZA 8-12-78		
	HSL 315			HO 22 M 10; HO 24 M 10; HO 27 M 10; HO 37 M 10; HO 47 M 10; HO 7 MA 12; HO 15 M 12; HO 23 M 12			
	ROTA NC/NCF 315	B 12; B 300; HJA 6-12; HJA 8-12; HLA 6-12; HLA 6-15; HLA 8-15; HO 12; HOB 12; HOH 12; HOH 300; HOS 12; N 12; N 300		HO 1 MA 12; HO 2 M 12			
						KFE 280; KFG 280; KFM 280; KFN 250-280	
							KH 400; KH 500; KH 630
						KFE 350; KFG 350; KFM 350; KFN 350	
						KFA 200; KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300; KFD-HS 315	BHD-FC/BHM-FC 400; CD 250-315; 2 CLD 200; US-2 CLD 200; GHD/GHM 400; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; HDB 300; HDL/HDN 250-315-400; ODL/ODN 250-315-400; RCD 400
		BB 212					
						KFD-HS 250	HDN 250 S; ODN 250 S
	HSL 250-315; ROTA NC 315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 315; TH/THF 250-315		2BLE 200-250 (Monforts); 2BLN 200; KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/КТGF/КТN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315				



WKŁADKI TEOWE Т-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ

KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

	Nr produktu	BISON Typ	Wersja	S/S ₁₆₆	H	h	b	Śruby	Nm*
	Код продукта	BISON Type	Вариант					Винты	
Ø 250 - 400 mm	● 398522873500	WTF07-21xM16-01	VII	21	26,5	10	-	M 16 x 35	150
	● 398522877600	WTF08-21xM16-01	VIII	21	26,5	10	28	M 16 x 35	150
	● 398522878900	WTF09-21/17xM12-01	IX	21/17	26,5	10	-	M 12 x 30	70
	● 398522809900	WTF01-21xM16-02	I	21	27	10	-	M 16 x 35	150
	● 398522808600	WTF01-21xM16-01		21	27	11	-	M 16 x 35	150
	● 398522861800	WTF05-21xM16-04	V	21	28	11,5	30	M 16 x 40	150
	● 398522862000	WTF05-21xM16-05	V	21	29,0	10,5	35	M 16 x 40	150
	● 398522811900	WTF01-21xM16-04	I	21	30	11	-	M 16 x 35	150
	● 398522863300	WTF05-22xM20-01	V	22	39,5	19,5	50	M 20 x 50	300
	● 398522864600	WTF05-22xM20-02	V	22	45,5	16,5	60	M 20 x 55	300
	● 398522882400	WTF10-24/22xM20-02	IX	24/22	45,5	16,5	43	M 20 x 60	300
	● 398522880900	WTF10-24/21xM16-01	X	24/21	45,5	16,5	30	M 16 x 60	150
	● 398522881100	WTF10-24/22xM20-01	X	24/22	40,5	16,5	43	M 20 x 55	300
	● 398522865900	WTF05-25xM20-01	V	25	45,0	19,0	60	M 20 x 60	300
	● 398522883700	WTF10-25/22xM20-01	X	25/22	45,0	19,0	50	M 20 x 60	300
	● 398522866100	WTF05-25xM20-02	V	25	54,0	19,0	60	M 20 x 70	300

* Max. dopuszczalny moment dokręcania * Макс. допустимый момент затяжки

1

2

3

4

5


6

D

WT



	SCHUNK	KITAGAWA	HOWA	MMK / MATSUMOTO	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 250 - 400 mm	ROTA NC 250; ROTA NCF 250; ROTA NCO 260-315; ROTA 2B 200; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCR 400-500					AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; AP-D 315; BH-D 250-315; BH-D FC 250-315; HB-D 250-315; HFKN-D 260-315; HYDN-S 250-315; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305	
							HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315
	HSG 315; ROTA NCR 630-800						
		B 112; B 212; HOH 112; HOH 212			KFD-HE 315		
			HO 27 M 12; HO 37 M 12; HO 47 M 12				
	ROTA TP 250-315-350; TP 250-315; ROTA EP 500					LP 250-305; SP/STP/STWP 250-280-315-350	
		HLA 8-18; HLA 8-21		ZA 11-15-120; HA 15-18-16; ZA 8-15-120			
		HJ 15; HJ 380					
	ROTA NC/NCF 400; HSL 400	B 15; B 380; B 18; B 450; HOB 15; HOB 18; HOH 15					
		HOH 15-K					
		B 21; B 24; HOB 21; HOB 24; N 21; N 24					
		HJ 18; HJ 21; HJ 24					



WKŁADKI TEOWE
Т-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ

KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA
ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Nr produktu	BISON Typ	Wersja	S/S ₁₆₆	H	h	b	Śruby	Nm*
Код продукта	BISON Type	Вариант					Винты	
● 398522812100	WTF01-25,5xM20-01	I	25,5	29	11	-	M 20 x 40	220
● 398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5/21	29	11	35	M 20 x 40	220
● 398522832500	WTF04-25,5/21xM16-01	IV	25,5	29	11	-	M 16 x 35	150
● 398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5	29	11	-	M 20 x 40	220
● 398522867400	WTF05-25,5xM20-01	V	25,5	29	11	35	M 20 x 40	220
● 398522813400	WTF01-25,5xM20-02	I	25,5	33,7	15,5	-	M 20 x 45	300
● 398522874800	WTF07-25,5xM20-01	VII	25,5	34	15	-	M 20 x 45	220
● 398522826400	WTF02-25,5xM18-01	II	25,5	34,5	14,5	-	M 18 x 55	220
● 398522828000	WTF02-25,5xM20-01	II	25,5	34,5	14,5	-	M 20 x 55	220-240
● 398522814700	WTF01-25,5xM20-03	I	25,5	36	16	-	M 20 x 50	300
● 398522884000	WTF10-25,5/22xM20-01	X	25,5/22	39,5	19,0	43	M 20 x 55	300
● 398522827700	WTF02-25,5xM18-02	II	25,5	67	14,5	-	M 18 x 90	220
● 398522885200	WTF11-28/25,5xM20-01	XI	28/25,5	40	15,5	-	M 20 x 40	300
● 398522868700	WTF05-26xM20-01	V	26	40,0	17,0	50	M 20 x 50	300
● 398522886500	WTF11-30/25,5xM20-01	XI	30/25,5	41	15	-	M 20 x 50	220
● 398522817500	WTF01-30xM24-03	I	30	41	15	-	M 24 x 60	450
● 398522816200	WTF01-30xM24-02	I	30	41	15	-	M 24 x 70	450
● 398522815000	WTF01-30xM24-01	I	30	41	15	-	M 24 x 50	450

* Max. dopuszczalny moment dokręcania * Макс. допустимый момент затяжки

1

2

3

4

5

6

D

WT




	SCHUNK	KITAGAWA	FORKARDT	HOWA	RÖHM	SMW-AUTOBLOK	BERG
Ø 400 - 1000 mm	HSL 400; ROTA NC 400-500; ROTA NCD 400-500; ROTA NCF 400-500; TH/THF 400-500		2BLE 250-315; 2BLN 250-315; KG 400-500; KL/KLNC 400-500; KP 400-500; KS 500; KSH 500; KSPS 400; KT/KTGF 400-500; KTG/КТN 400-500; NH/NHF 400-500; QLC/QLK 400; UVE 400-500			HFK 400-500; HFKN-D 400-500; HFKS 400-500; Kfv 400-500; KDV 500; KDVG 500	
	ROTA 2B 250-315-400; ROTA NCO 800; ROTA NCR 1000						
						KDS 630; Kfv 630-800	
	HSG 400-500; ROTA NCO 400-500				KFA 250-315; KFD 400-500-630-800; KFD-HE 400; KFD-HF 400-500-630; KFD-HS 400-500; KFH 400-500; KFH-F 400-500; KFH-G 400-500; KFH-NC 400-500; KFL 500-600; LVE 400-500-630-800	2 CLD 250-315; US 2 CLD 250-315	KHFF 400
						AL-D/AL-M 400; AN-D/AN-M 400; BB-N 400-460-500; BB-N ES 400-460-500; BH-D 400-450; BH-D FC 500-630; BH-D 630-800	
	ROTA EP 380-460; ROTA EP-LH 460; ROTA TB 400-500-610; ROTA TB-LH 400-500-610; TB 400-500					BB 400-500; BB 400 ES; LP 380-460-500; STP 400-500	
							HES 400; HESF 400; KF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630
		B 215; N15					
	ROTA TB-LH 630-265; TB 630-265 LH					BB 500 ES; BB 630 ES 265	
						GHD 610-640-800; ILD 500-630-800; IND 500-630-800	
				HO 1 MA 15; HO 1 M 18; HO 1 MA 21; HO 1 MA 24			
	ROTA NC 630-800						
	ROTA NC 630-800						
	ROTA TB-LH 630-325; ROTA TB 630-800-1000; ROTA TB-LH 850-1000-1200; TB 630; TB 630-325 LH; TH 630					BB 630-800-1000; BB 630-325 ES; BB 850-1000 ES; BB-N 630-800-1000; BB-N ES 630-800-1000; STP 630-800	
	ROTA NCO 1000; ROTA NC 1000				KFD 1000-1250	KDS 800-1000-1200; KVV 1000	




WKŁADKI TEOWE
T-ОБРАЗНЫЕ ВКЛАДКИ

KONFIGURACJA POJEDYŃCZA LUB PODWÓJNA
ОДИНАРНАЯ ИЛИ ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Wersja I
Вариант I



Wersja II
Вариант II



Nr produktu Код продукта	Wersja Вариант	A	B	C	F	G	H h6	Śruby	kg	Uchwyt BISON
								Винты	кг	Патрон BISON
● 398522147400	II	15,0	26,0	15,0	14	5,5	10,0	M8x16	0,02	2104-135K, 2105-135-34K 2405-135K, 2405-135-34K 2605-135K, 2605-135-34K
● 398522108000	II	17,5	36,0	18,5	20	7,5	12,0	M10x20	0,04	2105-160K, 2105-160-45K 2405-160K, 2405-160-45K 2605-160K, 2605-160-45K
● 398522151000	II	17,5	34	16,0	18	7,5	12	M10x20	0,04	2409-160-46
● 398522110000	II	23	42	21,5	24	9,5	17,0	M12x25	0,10	2104-160, 2105-160-45 2404-160, 2405-160-45 2604-160, 2605-160-45 2409-200-66
● 398522111200	II	20,5	46,5	20,5	25	8,5	14,0	M12x25	0,09	2104-200K, 2105-200-52K 2404-200K, 2405-200-52K 2604-200K, 2605-200-52K
● 398522120100	I	23	19	21,5	-	9,0	17,0	M12x25	0,03	2104-200, 2105-200-52 2404-200, 2405-200-52 2604-200, 2605-200-52 2409-250-91 2409-315-91 2488-200
● 398522131600	II	22,5	51,0	21,5	30	8,5	16,0	M12x30	0,12	2104-250, 2105-250-75K 2404-250, 2405-250-75K 2604-250, 2605-250-75K
● 398522130300	I	27	24	25,5	-	10,5	21,0	M16x30	0,05	2104-250, 2105-250-75 2404-250, 2405-250-75 2604-250, 2605-250-75 2488-315
● 398522132900	II	29,0	55,5	27,0	30	10,5	21,0	M16x30	0,21	2104-315K, 2105-315-91K 2404-315K, 2405-315-91K 2605-315K, 2605-315-91K
● 398522130300	I	27	24	25,5	-	10,5	21,0	M16x30	0,05	2104-315, 2105-315-91 2404-315, 2405-315-91 2604-315, 2605-315-91
398522133100	II	34,0	80,0	31,0	43	12,0	25,5	M20x40	0,38	2404-400K, 2405-400-120K
● 398522140500	I	34	30	29,0	-	12,0	25,5	M20x40	0,09	2404-400, 2405-400-120
● 398522134400	I	34	30	29,0	-	12,0	25,0	M20x40	0,09	2404-500K, 2405-500-160K 2404-630K, 2405-630-200K 2404-800K, 2405-800-255K
● 398522140500	I	34	30	29,0	-	12,0	25,5	M20x40	0,09	2404-500, 2405-500-160 2404-630, 2405-630-200 2404-800, 2405-800-255

Ø 135 - 800 mm

1

2

3


4

5

6

D

WT

KOŁKI OPOROWE
ОПОРНЫЕ ШПИЛЬКИDO SZCZĘK CHWYTAKOWYCH
ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КУЛАЧКОВ

Nr produktu	Typ	H	S	h	kg / kpl.
Код продукта	Type				кг / кпл.
M 5					
● 398521355400	KB KB-M5x5	5	8	8	0,010
● 398521356700	KB KB-M5x10	10	8	8	0,016
● 398521357000	KB KB-M5x15	15	8	8	0,023
M 6					
● 398521360200	KB KB-M6x5	5	10	10	0,016
● 398521361500	KB KB-M6x10	10	10	10	0,026
● 398521362800	KB KB-M6x15	15	10	10	0,037
● 398521363000	KB KB-M6x20	20	10	10	0,047
● 398521364300	KB KB-M6x25	25	10	10	0,057
M 8					
● 398521365600	KB KB-M8x5	5	13	10	0,027
● 398521366900	KB KB-M8x10	10	13	10	0,047
● 398521367100	KB KB-M8x15	15	13	10	0,064
● 398521368400	KB KB-M8x20	20	13	10	0,081
● 398521369700	KB KB-M8x25	25	13	10	0,098
● 398521370400	KB KB-M8x30	30	13	10	0,113

■ Możliwość regulacji głębokości mocowania przedmiotu obrabianego „T”, za pomocą wymiennych kołków oporowych.

■ Śruby nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamawiane oddzielnie.

■ Возможность регулировки глубины крепления обрабатываемой детали «Т» при помощи съемных опорных шпилек.

■ Эти шпильки не входят в комплект поставки и должны быть заказаны отдельно.


ŚRUBY MOCUJĄCE
ЗАЖИМНЫЕ ВИНТЫ**DO SZCZĘK PODSTAWOWYCH • SP F • SP RHU**
ДЛЯ МАСТЕР КУЛАЧКОВ • SP F • SP RHU

Nr produktu	Typ	Wymiar d x l	Szczęka podstawowa BISON
Код продукта	Тип	Размер d x L	Мастер кулачок BISON
● 398530901900	DIN 912 M8X1X20-10.9	M 8 x 1 x 20	SP 160 F; SP 200 F
● 398530902100	DIN 912 M12X1.5X30-10.9	M 12 x 1,5 x 30	SP 250 F
● 398530903400	DIN 912 M12X1.5X35-10.9	M 12 x 1,5 x 35	SP 315 F
● 398530904700	DIN 912 M16X1.5X40-10.9	M 16 x 1,5 x 40	SP 400 F
● 398530905000	EN ISO 4762 M8X20-12.9	M 8 x 20	SP 140 RHU; SP 160 RHU; SP 200 RHU
● 398530906200	EN ISO 4762 M12X25-12.9	M 12 x 25	SP 250 RHU
● 398530907500	EN ISO 4762 M12X30-12.9	M 12 x 30	SP 315 RHU

ŚRUBY MOCUJĄCE
ЗАЖИМНЫЕ ВИНТЫ**DO SZCZĘK GÓRNYCH TWARDYCH • DO UCHWYTÓW 3-SZCZĘKOWYCH**
ДЛЯ КАЛЕННЫХ НАКЛАДНЫХ КУЛАЧКОВ • ДЛЯ 3-КУЛАЧКОВОЙ ПАТРОНОВ

Wielkość uchwytu [mm]	Śruba 1*		Śruba 2*	
Размер патрона [мм]	Винт 1*		Винт 2*	
125	M8x20	100001484	M8x25	100001474
160	M10x20	100003252	M10x30	100003241
200	M10x20	100003252	M10x30	100003241
250	M12x25	100003301	M12x40	100001592
315	M12x25	100003301	M12x40	100001592
400	M16x30	100001587	M16x45	100003319
500	M20x40	100002416	M20x75	100003352
630	M20x40	100002416	M20x80	100003360
800	M20x40	100002416	M20x80	100003360

* 3 śruby w komplecie • 3 винта в комплекте



1

2


3

4

5

6

D





1

2

3

4

5

6

D

1

2

3

4

5

6

D

